

佛山塑料金属分离器

产品名称	佛山塑料金属分离器
公司名称	东莞市默盾电子科技有限公司
价格	26500.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇沅江元工业区
联系电话	0769-22807567 18925417157

产品详情

使用行业: 塑料行业、化学行业、其他行业

产品描述：

mst-f型塑料金属分离器作用于检测和分离混在塑胶原料中的所有金属，包括铁类磁性材料和非磁性金属（如铜、铝、不锈钢）等。由于在旧料破碎再回收过程中会有金属杂质混在其中，最终进入生产发生事故，增加了停机保养次数，而导致成本增加，影响生产效率。它可以直接安装在挤塑机、注塑机和吹塑机的进料口上方（防止有金属杂质进入注塑机等设备，起到保护设备的螺杆、模具热流道等）。受污染的物料将被一个气动推杆分离至废料箱。mst-f型塑料金属分离器可提供各种尺寸的安装孔径和垫板，可方便连接各种进料口，方便安装。

产品优势：

- 1、紧凑的结构可以集成输送机、混料器或喂料器等附加设备；
- 2、即便杂质含量很高，也可提供稳定的剔除；
- 3、即使金属杂质形状不规则也能有效、可靠地剔除（例如：钉子等，最大长度约等于物料直径）；
- 4、持续的金属检测及分离，在散料填充(自由落体)的最初阶段或在下落加速阶段检测效果一致；
- 5、快速的分离动作可以避免挤出机的空转；
- 6、产品效应补偿：散料的产品效应可以自动补偿(例：潮湿的产品或由碳造成的导电性)。

系统组成：

- 1、检测系统: 双通道金属探测圈

2、控制系统: 微处理机控制器

3、分离系统: 推动式分离器

技术参数 :

型号	mst-f35	mst-f50	mst-f75
电压	220v , 50/60hz	220v , 50/60hz	220v , 50/60hz
工作温度范围	-10~+80度	-10~+80度	-10~+80度
下料速度	自由下落	自由下落	自由下落
处理下料量	200-600kg/h	600-1200kg/h	800-1600kg/h
压缩空气	3bar~5bar	4bar~6bar	4bar~6bar
下料口径	35mm	50mm	75mm
检测精度	0.3mm	0.5mm	0.8mm