

石家庄地铁橡胶止水带 遇水膨胀止水带河北厂家

产品名称	石家庄地铁橡胶止水带 遇水膨胀止水带河北厂家
公司名称	衡水东星橡塑有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	河北石家庄平安南大街42号
联系电话	86-03185820400 18603181023

产品详情

橡

1. 供应石家庄地铁专用橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 遇水膨胀橡胶止水带河北厂家
1. 供应石家庄地铁专用橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 遇水膨胀橡胶止水带河北厂家
1. 供应石家庄地铁专用橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 遇水膨胀橡胶止水带河北厂家

衡水市桃城区东星橡塑厂 供应各种型号橡胶止水带： 联系人：耿迎弟

电话：0311-86015289

手机：13292865156

qq：1186851475 设计及选用标准：

在工程设计及施工选用过程中，中埋式橡胶止水带的宽度及厚度应按以下条件确定。 1、水压小于

4m,水平和垂直变形量不超过 10mm 时,中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于 200mm,厚度不宜小于 5mm; 2、水压为 4-8m,水平和垂直变形量不超过 30mm 时,中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于 300mm,厚度不宜小于 6mm; 3、水压大于 8m,水平和垂直变形量超过 30mm 时,中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于 350mm,厚度不宜小于 8mm; 4、水压不大于 8m,水平变形量不超过 20mm,当无垂直变形时中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于 200mm,厚度不宜小于 5mm。除此之外,当结构断面尺寸大于 500mm 时,中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于 300mm,当中埋式橡胶止水带进行弯曲放置时,其转弯半径不得小于 300mm。cp 型止水带是指中间无孔的中埋式止水带,可分为 cp 型橡胶止水带、cp 型塑料止水带两种。主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全收缩缝、不完全收缩缝、伸缩缝等,具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点,是我公司根据多年生产经验,并结合《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》cecs117:2000 开发生产的一种新型中埋式止水带。设计及选用标准:在工程设计及施工选用过程中,cp 型止水带的宽度及厚度应按以下条件确定。1、水压小于 4m,水平和垂直变形量不超过 10mm 时,cp 型止水带的宽度不宜小于 200mm,厚度不宜小于 5mm; 2、水压为 4-8m,水平和垂直变形量不超过 30mm 时,cp 型止水带的宽度不宜小于 300mm,厚度不宜小于 6mm; 3、水压大于 8m,水平和垂直变形量超过 30mm 时,cp 型止水带的宽度不宜小于 350mm,厚度不宜小于 8mm; 4、水压不大于 8m,水平变形量不超过 20mm,当无垂直变形时,cp 型止水带的宽度不宜小于 200mm,厚度不宜小于 5mm。除此之外,当结构断面尺寸大于 500mm 时,cp 型止水带的宽度不宜小于 300mm,当 cp 型止水带进行弯曲放置时,其转弯半径不得小于 300mm。cb 型止水带是指中间有孔的中埋式止水带,可分为 cb 型橡胶止水带、cb 型塑料止水带两类。主要适用于各种混凝土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等,具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力优秀等特点,是我公司根据多年生产经验,并结合《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》cecs117:2000 开发生产的一种新型中埋式止水带
衡水市桃城区荣威橡塑厂 供应各种型号橡胶止水带 联系人:耿迎弟

电话:0311-86015289

手机:13292865156

qq:1186851475

供应石家庄地铁专用橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 遇水膨胀橡胶止水带河北厂家

- 1. 供应石家庄地铁专用橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 遇水膨胀橡胶止水带河北厂家
- 1. 供应石家庄地铁专用橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 遇水膨胀橡胶止水带河北厂家