

# 水性路面彩绘防滑涂料

产品名称	水性路面彩绘防滑涂料
公司名称	沃星材料科技（上海）有限公司
价格	500.00/桶
规格参数	密度: 1.7 重量固含: 72% 颜色:可调
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路1015号
联系电话	02169798002 13122064291

## 产品详情

产品名称：水性彩色路面彩绘防滑涂料

颜色：可选

使用用途：公路、步道、停车场等的地面装饰标识

适用底材：沥青、水泥等

产品特性：

水性环保 涂料以水为稀释剂，对环境无污染，对健康无危害，属于环保型高性能涂料。

强附着力 涂层对沥青、水泥基材的附着力强，防滑、耐磨、耐水、耐候，漆膜不脱落。

机械性能 漆膜机械性能好，耐冲击强度、耐磨性、硬度、防滑性能符合产品标准。

特别要求：

1. 环境温度不低于 10 且 24 小时内不会上冻且无沉淀的情况下施工
2. 路面温度不低于 10
3. 建议是路面施工一完成就做标线施工
4. 完全干燥后再通行

施工工艺：

1. 表面清洁要彻底，特别是在脏污和碎渣较多的地方，必须使用专业设备或专业清洁剂予以清洁，必须确保在施工前表面是干燥清洁的；
2. 使用合适的材料对要遮挡的区域进行防护；
3. 有抛光沥青或混凝土的区域，要使用附着力增强剂；
4. 预混主剂、水和色浆组分，参考工艺表用量。复涂涂层要在前道涂层强度达到可走人时尽快施工；

技术参数：

颜色 可调（调入要求色浆）      状态 粘稠均匀流体

质量固含 72%                      气味 氨味

比重 1.72                      VOC 80g/L

施工温度：10~50

涂料混合：使用工具充分搅拌均匀

混合使用期：6小时

施工方法：喷涂、辊涂（定制）、刷涂

干燥时间与涂装间隔：

表干：4小时 实干：48小时

建议再涂时间：不少于48小时

注意事项：

1. 采用去离子水进行涂料的稀释。
2. 主漆开盖和色浆混合后，需在指导时间内用完，没有用完的要密封保存。
3. 施工环境应在8 ~50 之间。

储存条件：

干燥通风，温度保持在4~30 ，

保质期：12个月

包装规格：25kg/桶，色膏一罐，重量各色不等