

ISW型卧式管道离心泵

产品名称	ISW型卧式管道离心泵
公司名称	上海亨伦泵业制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海亨伦泵业制造有限公司
联系电话	86-02133610691

产品详情

isw型卧式管道离心泵

品牌：亨伦

口径范围：15-500(mm)

流量范围：1.1-1450(m³/h)

扬程范围：7-150(m)

电机功率：0.18-160kw

企业优势：质量稳定、价格合理、服务完善

产品特点：

运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质；配套，整机无故障工作时间大大提高。

维修方便：更换密封、轴承，简易方便。

占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

适用范围：

- 1、isw卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $t \leq 80$ 。
- 2、iswr卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，iswr型使用温度 $t \leq 120$ 。
- 3、iswh卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 。
- 4、iswb卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为 $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 。
- 5、iswd卧式低转速泵，适应环境要求噪声很低的场合，使用温度 $t \leq 120$ 。

工作条件：

- 1、吸入压力 $\leq 1.6\text{mpa}$ ，或泵系统最高工作压力 $\leq 1.6\text{mpa}$ ，即泵吸入口压力+泵扬程 $\leq 1.6\text{mpa}$ 、泵静压试验压力为 2.5mpa ，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于 1.6mpa 时应
在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
- 2、环境温度 $<40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $<95\%$ 。
- 3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的 0.1% ，粒度 $<0.2\text{mm}$ 。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

型号定义：

isw80-160 (i) (a) (b) (c)

isw：卧式离心泵；iswr：卧式热水离心泵；iswh：卧式化工离心泵；iswb：卧式防爆离心泵；iswhb：卧式防爆化工离心泵；iswd：低转速卧式离心泵

80：泵进、出口工厂直径（mm）

32-100	4.5	12.5	12.5	44	2900	0.55	2.0	27
32-100(i)	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.32	13.2 12.5 11.3	48 54 53	2900	0.75	2.0	32
32-125	3.5 5 6.5	0.97 1.39 1.8	22 20 18	40 44 42	2900	0.75	2.3	28
32-125a	3.1 4.5 5.8	0.86 1.25 1.61	17.6 16 14.4	43	2900	0.55	2.3	28
32-160	6.5	5	32	44	2900	1.5	2.3	39
32-160a	4	1.1	25	34	2900	1.1	2.0	38

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦