

燃气热水炉厂-jkqglc_com家报价

产品名称	燃气热水炉厂-jkqglc_com家报价
公司名称	常州蒋克勤锅炉厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武进区礼嘉镇坂上村
联系电话	86-051983266001 18661216158

产品详情

立式燃油（燃气）常压热水炉				
型号	出水量（kg/h）	燃料消耗量		外形尺寸（mm）
		天然气nm ³ /h	轻柴油kg/h	
cwk300-y(q)	300	3.2	2.8	500 × 1100
cwk600-y(q)	600	6.5	5.5	650 × 1300
cwk1000-y(q)	1000	13.1	11.1	760 × 1380
cwk1500-y(q)	1500	16.8	14.8	880 × 1380
cwk2000-y(q)	2000	22.8	18	880 × 1680

cwk2400-y(q)	2400	26.5	22.6	880 × 2200
cwk3000-y(q)	3000	33	29.5	1120 × 2000
cwk4000-y(q)	4000	44.8	40	1120 × 2400
cwk5000-y(q)	5000	56	50.2	1380 × 2000
cwk6000-y(q)	6000	68	60.4	1380 × 2300
cwk8000-y(q)	8000	89	81.5	1380 × 2900

本系列立式燃油（燃气）常压热水炉产品是以轻柴油、管道煤气或天然气燃料，在使用过程中由电脑控制器实施全自动控制操作。

本系列热水炉特性：采用烟火多回程设计，大大提高了热效率；在燃烧的过程中，能使原料充分完全燃烧，无环境污染；整体结构设计紧密，内部结构协调合理，占地面积小；操作简单，省工省时；适用于生活领域供水、取暖、淋浴；特别适用于对环保要求高的地区使用。功能：能自动控制锅炉内的温度和水位；超高温及超低水位自动报警且能自动断电保护；故障部位能自动显示；出水温度能自动控制。本系列热水炉都可用于中央热水机组供热用，机体为开式结构，常压运行，停机时不留火种，安全可靠。水温可无极调节，机组热效率在90%以上，烟尘及废气排放浓度均低于国家标准，整机全自动运行，可实行近程或远程控制、集中或单独管理，整机可视工程实际，可安装在楼宇首层、地下室、楼顶或走廊过道。本系列热水炉不纳入国家技监部门强制管理范围，用户办理手续更为方便。本系列热水炉一般作为中央空调供暖主机，与中央冷水机组并联，共用水泵、管网及末端设备，实现“冬暖夏凉”。同时还可作为宾馆、酒店提供生活热水，为工厂、园林、养殖等单位提供生产、工艺用热水。
www.jkqglc.com