

大型消防排烟工程 资溪消防排烟工程 万誉暖通环保

产品名称	大型消防排烟工程 资溪消防排烟工程 万誉暖通环保
公司名称	江西万誉环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

酒店通风工程包括哪些吗？

1、热交换系统

在新风换气机上采用的热交换器有静止和旋转两种形式其中转轮式热交换器也属于旋转式类型。从正常使用和维护角度出发，静止式优于旋转式，但大于 $2 \times 10000\text{m}^3/\text{h}$ 的大型机来说，消防排烟工程电话，一般只能靠转轮式热交换器才能实现，因此可以说静止式和旋转式各有优缺点。为了易于布置设备内的气流通道，以缩小整机体积，新风换气机采用了叉流、静止板式热交换器。

2、动力系统 将经过过滤、净化和热交换处理后的室外新鲜空气强制性送入室内，同时把经过过滤、净化和热交换处理后的室内有害气体强制性排出室外。

3、过滤系统 换气机在两个进风口处分别设置空气过滤器，大型消防排烟工程，可有效过滤空气中的灰尘粒子、纤维等杂质，有效地阻止室外空气中的尘埃等杂质进入室内达到净化的目的，并确保主机的热交换部件被污物附着而影响设备性能。

4、控制系统

新风换气机选用可靠的电器组件，以长寿名运行实现不同风量的控制，可实现自动、定时、预置。

5、降噪系统 新风换气机主机外壳内侧粘贴聚乙烯发泡材料，钣金件结合处有长效密封材料，消防排烟工程承包，可有效的降低整机的噪音。

6、外壳 新风换气机外壳采用柜架结构。分别采用冷板喷塑、不锈钢板等不同材质，亦可根据用户实际需求选择不同材质加工。

正确设置消防排烟风机的方法

首先，消防排烟风机距隧道边壁的距离不宜太近，以免影响通风效果。其次，消防排烟风机布置离隧道壁面较小距离为20

cm，救援“ ”的设置将隧道分为不同防域，充分利用救援站处的斜井和隧道两端的消防排烟风机作为送入新风和排烟的通道，通风必须维持横通道口处于正压状态，防止烟气流向通道内。后，消防排烟风机从安全隧道向通过横通道向事故隧道方向送风，抑制烟气进入横通道及未发生事故的隧道

白铁加工排风管的制作注意事项

- 1、白铁排风管支吊架及法兰，加强须要的清洗完全，瑞昌消防排烟工程，直到去除氧化层外观。
- 2、所有的衣架理应使用毛刺和探讨，不得用氧气吹孔。
- 3、间距的透风和空调体系应小于或等于120毫米。
- 4、镀锌排出物料中的空气管道排气系统的间距应小于100毫米。山西太原排风管
- 5、从四个角的法兰的法兰螺栓不要超过50毫米。
- 6、吊杆如搭接则互相叠合而形成的连接大小应大于60MM。
- 7、镀锌排出物料中的空气风管咬缝应交错，不克不及有交叉的关节。
- 8、镀锌排出物料中的空气主持理应起初从接口与弯头、异径管、不得自便变更肘关节巨细、变径、弯头理应包管吸引圆桌边寻求，或大于500毫米的长度应该设置在导向叶片，普通要求不要任用。

大型消防排烟工程-资溪消防排烟工程-万誉暖通环保由江西万誉环保工程有限公司提供。江西万誉环保工程有限公司位于赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万誉暖通环保在风机、排风设备中享有良好的声誉。万誉暖通环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万誉暖通环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。