

吉安消防排烟工程 万誉暖通环保 消防排烟工程定做

产品名称	吉安消防排烟工程 万誉暖通环保 消防排烟工程定做
公司名称	江西万誉环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

通风管道的风口种类介绍

- 1、自垂百叶(自垂百叶式风口具有正压的空调房间自动排气。通常情况下靠风口的百叶自重而自然下垂，隔绝室内外的空气交换，当室内气压大于室外气压时，气流将百叶吹开而向外排气，反之室内气压小于室外气压时，气流不能反向流入室内，该风口有单向止回作用。)
- 2、风口调节阀(散流器调节阀，百叶风口调节阀)
- 3、固定百叶(侧壁格栅式风口，可开式侧壁格栅风口)山西太原通风管道
- 4、风口过滤器(铝合金过滤器，网式钢制过滤器)
- 5、防雨百叶风口(单层防雨百叶风口，双层防雨百叶风口，消防排烟工程安装，自垂百叶防雨风口)

酒店通风工程中管道破损该如何处理呢？

- 1、如果是管道外表面很轻微的破损，可以用的密封胶带来进行修补即可。
- 2、如果是管道内表面有轻微破损，则可用舒伯修补胶进行修补。
- 3、如果管道外表面的铝箔层发生破损，而玻纤保温层未发生损坏，则可选用一片合格的铝箔片进行管道铝箔表面的修补。
- 4、如果管道壁的破损已达到玻纤保温层时，则可将破损的地方切割下来，开出雌雄搭接口，消防

排烟工程承包，另选一块完好的板材，根据切割下来的玻板尺寸切割好，留下雌雄搭接口，在四周接口上涂上修补胶及粘胶剂，根据工艺规范进行密封。

5、如果管道的破损比较严重，且破损面积比较大，有可能会影响通风管道系统的正常运行时，就需要对管道进行更换修补，以保证系统的正常运行。

风管的横向连接

风管的横向连接有一定讲究，这种连接方式可以说是延续风管长度的一种手段，还具备增强刚度及保持风管地横向尺寸的作用。通常横向连接的方式是角钢法兰连接，这种连接方式取决于壁厚，更取决于连接种类及板壁加固方式。

风管的纵向缝接合

风管的纵向缝接合方式可以根据实际情况，选择对应的方式。在中、低压风管中常常使用扣式咬口连接，吉安消防排烟工程，对于矩形风管，联合咬口使用无任何压力级别，因此使用扣式咬口可以节省一道翻边工序，目前大多数的风管纵向缝接合都采用了扣式咬口。对于立缝和封盖式立缝可以使用铆钉、自攻螺丝、点焊、压凸凹痕等方法紧固。

风管的存放

预制好的风管，是一定要做好存放工作，以免受到二次污染。可将管口用塑料布等密封材料封住，然后将风管分门别类堆放好。在使用风管前，要注意进行的清洗工作，确定板材表面无腐蚀，干燥后不吸尘。

吉安消防排烟工程-万誉暖通环保-消防排烟工程定做由江西万誉环保工程有限公司提供。吉安消防排烟工程-万誉暖通环保-消防排烟工程定做是江西万誉环保工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曾经理。