

环氧树脂胶黏剂检测苏州触变性检验 剪切强度测试

产品名称	环氧树脂胶黏剂检测苏州触变性检验 剪切强度测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

环氧树脂胶黏剂检测

环氧树脂胶黏剂是一类由环氧树脂基料、固化剂、稀释剂、促进剂和填料配制而成的工程胶黏剂。环氧类胶黏剂主要由环氧树脂和固化剂两大部分组成。为改善某些性能，满足不同用途还可以加入增韧剂、稀释剂、促进剂、偶联剂等辅助材料。由于环氧胶黏剂的粘接强度高、通用性强，曾有“胶”、“大力胶”之称，在航空、航天、汽车、机械、建筑、化工、轻工、电子、电器以及日常生活等领域得到广泛的应用。

检测范围：

胺固化环氧胶、酸酐固化胶，双组分胶和单组分胶，纯环氧胶和改性环氧胶(如环氧-尼龙胶、环氧-聚硫橡胶胶、环氧-丁腈胶、环氧-聚氨酯胶、环氧-酚醛胶、有机硅环氧胶、酸环氧胶等)。

检测项目：

颜色、粘度、比重、配比、凝胶时间、可使用时间、固化时间、触变性（止流性）、硬度、表面张力、电阻、耐电压、吸水率、抗压强度、拉伸（引张）强度、剪切强度、剥离强度、冲击强度、热变形温度、玻璃化转变温度、内应力、耐化学性、伸长率、收缩系数、导热系数、诱电率、耐候性、耐老化性等

部分标准：

GB/T 36797-2018 装修防开裂用环氧树脂接缝胶

AASHTO M 235M_M 235-2003 环氧树脂胶黏剂的标准规范

EN 10289-2002 岸上和海上管路钢管及配件.加有环氧树脂和改性环氧树脂胶的外用液体

ARMY MIL-A-52194 A REINST NOTICE 3-1997 环氧树脂胶沾剂(粘接玻璃增强聚酯)

AASHTO M 237-1996 将交通标志粘合到硬化混凝土上的环氧树脂胶黏剂的标准规范

HD 307.3.2 S1-1989

用于电绝缘的无溶剂可聚合树脂胶规范.第3部分:各种材料规范.活页2:石英填充环氧树脂胶

ARMY MIL-A-52194 A-1967 环氧树脂胶沾剂(粘接玻璃增强聚酯)