

# QDL,QDLF轻型多级离心泵

产品名称	QDL,QDLF轻型多级离心泵
公司名称	上海亨伦泵业制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海亨伦泵业制造有限公司
联系电话	86-02133610691

## 产品详情

qdl,qdlf轻型多级离心泵

品牌：亨伦

流量范围：2-16m<sup>3</sup>/h

扬程范围：15-195m

使用温度：-15 -120

配套功率：1.37-15kw

工作压力：2.5mpa

过流材质：不锈钢

### 产品概述

qdl型轻型多级离心泵为立式结构，泵的吸入与吐出在泵的下主成水平排列。该泵主要由立式电机、电机座、联轴夹块、泵体（含泵轴、叶轮、导流器、合金轴承等）、外圆筒、底座、拉杆等组成。泵转子通过联轴夹块由电机直接驱动。泵的轴向力用水力平衡解决。该泵适用于输送清水或物理化学性质类似水及其他的液体。使用温度 105 。

该产品其主机部分是采用不锈钢板冲压成型焊接而成，它与目前国内普遍采用的铸铁泵相比，具有体积小、重量轻、泵效高、噪音低、振动小、安装简便、外形美观等优点。因其轴承及轴封均采用了高耐磨

的硬质合金材质，所以更具有寿命长、维修少的特点，是九十年代节能型新产品，除主要可用于锅炉给水、高层楼房供水、消防增压外，还可用于果园喷灌、水产养殖、水力冲洗、食品和医药机械输液。

## 型号定义

例如：qdlf2-20/5-p

qdl：轻型立式非自吸多级离心泵系列

f：（普通型略）过流部件为标准不锈钢

2：额定流量（m<sup>3</sup>/h）

20：级数 × 10

5：叶轮数量

p：管路联接

## qdl/qdlf轻型多级离心泵性能参数

泵型号	流量q (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机功率 (kw)	汽蚀余量 (npsh)r (m)
25qdlf2-20	2	15	72	2900	0.37	1.8
25qdlf2-30	2	22	72	2900	0.37	1.8
25qdlf2-40	2	30	72	2900	0.55	1.8
25qdlf2-50	2	37	72	2900	0.55	1.8
25qdlf2-60	2	45	74	2900	0.75	1.8
25qdlf2-70	2	52	74	2900	0.75	1.8
25qdlf2-80	2	60	74	2900	1.1	1.8
25qdlf2-90	2	67	76	2900	1.1	1.8
25qdlf2-100	2	75	76	2900	1.1	1.8
25qdlf2-110	2	82	76	2900	1.1	1.8
25qdlf2-120	2	90	76	2900	1.5	1.8

25qdlf2-130	2	97	82	2900	1.5	1.8
25qdlf2-140	2	105	82	2900	1.5	1.8
25qdlf2-150	2	112	82	2900	1.5	1.8
25qdlf2-160	2	120	82	2900	1.5	1.8
25qdlf2-170	2	127	82	2900	1.5	1.8
25qdlf2-180	2	135	84	2900	2.2	1.8
25qdlf2-190	2	142	84	2900	2.2	1.8
25qdlf2-200	2	150	84	2900	2.2	1.8
25qdlf2-210	2	157	84	2900	2.2	1.8
25qdlf2-220	2	165	84	2900	2.2	1.8
25qdlf2-230	2	172	84	2900	3	1.5
25qdlf2-240	2	180	84	2900	3	1.8
25qdlf2-250	2	187	84	2900	3	1.8
25qdlf2-260	2	195	86	2900	3	1.8
32qdlf4-20	4	16	72	2900	0.37	1.8
32qdlf4-30	4	24	72	2900	0.55	1.8
32qdlf4-40	4	32	74	2900	0.75	1.8
32qdlf4-50	4	40	76	2900	1.1	1.8
32qdlf4-60	4	48	76	2900	1.1	1.8
32qdlf4-70	4	56	76	2900	1.5	1.8
32qdlf4-80	4	64	82	2900	1.5	1.8
32qdlf4-90	4	72	82	2900	2.2	1.8
32qdlf4-100	4	80	84	2900	2.2	1.8
32qdlf4-110	4	88	84	2900	2.2	1.8

32qdlf4-120	4	96	84	2900	2.2	1.8
32qdlf4-130	4	104	84	2900	3	1.8
32qdlf4-140	4	112	84	2900	3	1.8
32qdlf4-150	4	120	84	2900	3	1.8
32qdlf4-160	4	128	86	2900	3	1.8
32qdlf4-170	4	136	86	2900	4	1.8
32qdlf4-180	4	144	86	2900	4	1.8
32qdlf4-190	4	152	87	2900	4	1.8
32qdlf4-200	4	160	87	2900	4	1.8
32qdlf4-210	4	168	87	2900	4	1.8
32qdlf4-220	4	176	87	2900	4	1.8
40qdlf8-20	8	18	74	2900	0.75	2.3
40qdlf8-30	8	27	76	2900	1.1	2.3
40qdlf8-40	8	36	82	2900	1.5	2.3
40qdlf8-50	8	45	84	2900	2.2	2.3
40qdlf8-60	8	54	84	2900	2.2	2.3
40qdlf8-70	8	63	84	2900	3	2.3
40qdlf8-80	8	72	86	2900	3	2.3
40qdlf8-90	8	81	86	2900	4	2.3
40qdlf8-100	8	90	87	2900	4	2.3
40qdlf8-110	8	99	87	2900	4	2.3
40qdlf8-120	8	108	87	2900	4	2.3
40qdlf8-130	8	117	87	2900	5.5	2.3
40qdlf8-140	8	126	88.5	2900	5.5	2.3
40qdlf8-150	8	135	88.5	2900	5.5	2.3

40qdlf8-160	8	144	88.5	2900	5.5	2.3
40qdlf8-170	8	153	88.5	2900	7.5	2.3
40qdlf8-180	8	162	89	2900	7.5	2.3
40qdlf8-190	8	171	89	2900	7.5	2.3
40qdlf8-200	8	180	89	2900	7.5	2.3
50qdlf16-20	16	24	84	2900	2.2	4.6
50qdlf16-30	16	36	86	2900	3	4.6
50qdlf16-40	16	48	86	2900	4	4.6
50qdlf16-50	16	60	88.5	2900	5.5	4.6
50qdlf16-60	16	72	88.5	2900	5.5	4.6
50qdlf16-70	16	84	89	2900	7.5	4.6
50qdlf16-80	16	96	89	2900	7.5	4.6
50qdlf16-90	16	108	89	2900	7.5	4.6
50qdlf16-100	16	120	92.5	2900	11	4.6
50qdlf16-110	16	132	92.5	2900	11	4.6
50qdlf16-120	16	144	92.5	2900	11	4.6
50qdlf16-130	16	156	92.5	2900	15	4.6
50qdlf16-140	16	168	92.5	2900	15	4.6

更多产品信息欢迎来电咨询我们。