

矿用百叶式调节风窗手动气动双结合使用

产品名称	矿用百叶式调节风窗手动气动双结合使用
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	2900.00/件
规格参数	品牌:荣启 型号:TJFC 产地:泰安
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

矿用百叶式调节风窗手动气动双结合使用

现行各矿使用的调节风窗一般都是ZZ的，结构和性能均不够理想，而调节风窗的调节性能直接影响通风系统的风量调节效果，我公司研制的全自动调节风窗可根据需求，灵活简单，全自动调节风窗的大小，通过刻盘指示实现无级调节。

调节风窗,矿用百叶式调节

1) 型式:

风门为单扇风门，门扇开启角度约为控制00，风门开启后，可以在配重的作用下自动关闭,每套两道。

2) 规格：

每道门宽N m,高N m（每套两道）；

3) 结构及材质：

调风窗,矿用百叶式调节风窗

门扇结构采用70 × 50 × 4矩形管HJ(龙骨结构),内部加50x25x2.75矩形管加强筋，两门扇均包覆HJ2mm冷轧板。

矿用百叶式调节风窗框架采用5mm厚钢板及50*50方管HJ，经久耐用，不易变形，伸缩扇选用GQ度碳钢材料，具有阻燃、隔热、防腐、防潮性能，整体HJ打磨后，除锈处理，表面先经过防腐L化处理，再

喷涂NM耐高温磁漆，外观美观大方。

矿用百叶式调节风窗以自动开启关门在煤矿赢得了更多的掌声，对开式的设计让整套风门承压力变得更大，不再存在鼓门的现象，堪称煤矿通风构筑物的点睛之笔。其全新让自动替代手动的概念，无可动摇地立足于时代大潮的***前端。价位也只是较手动风门高一部分，性价比之高可满足各个煤矿的预算。

矿用调节风窗虽然从体积和重量上都比较小的产品，但质量的好坏影响矿井下的空气质量是否能达到需要的标准，关系到矿工的工作SS度和幸福感的体验指数，也体现着管理层对职工的关爱之情，因此没有理由不兢兢业业的做好这个矿山矿井建设的23品。

无压气动调节风窗框架采用5mm厚钢板及50*50方管HJ，经久耐用，不易变形，伸缩扇选用GQ度碳钢材料，具有阻燃、隔热、防腐、防潮性能，整体HJ打磨后，除锈处理，表面先经过防腐L化处理，再喷涂NM耐高温磁漆，外观美观大方。不锈钢无压调节风门，调节风窗。

将立框安放在底梁两端的定卡片中间，用螺栓微紧上。然后根据标号将顶梁对齐，例如*一道门为1号，顶梁两端标有1—1，1—2；门框上部标号1—1与顶梁标号1—1处用螺栓相联；门框上部标号1—2号与顶梁标号1—2处用螺栓相联，螺栓先微紧，顶梁上有定孔，要对应安放在立框的定销上并用螺栓微紧。调节横梁和立框使它们与水平面垂直，然后用铁丝固定在安装位置，找到与门框一端标号相对应的门扇，按标号安装（如图示）在门扇的合叶筒内壁涂上黄油，将钢球表面同样涂上黄油，塞入合叶套筒内，将门扇合叶套筒套在门框合叶轴上。注意门扇安装为站在门前右手方为拉门门扇，左手方为推门门扇，风门ZX线要与轨道ZX线一致。然后调节门和门框，使两扇门间间距一直，上端与顶梁的缝隙间隙也同样一直。然后紧固所有的螺栓。重新用铁丝固定风门。

尊敬的客户，非常感谢您对我们山东荣启智能科技有限公司的关注。今天，我将向您详细介绍一款我们公司新推出的产品——矿用百叶式调节风窗手动气动双结合使用。

，让我们来了解一下这款产品的特点和优势。矿用百叶式调节风窗手动气动双结合使用是一种集手动操作和气动控制于一体的矿用通风设备。它采用了先进的百叶式调节设计，可以根据实际需求灵活调节风量和风向。，结合了气动控制系统，可以实现自动化的远程操作，提高工作效率和安全性。

，让我们来看看这款产品在多个角度上的优势。是安全性。矿井是一个非常特殊的工作环境，通风设备的安全性至关重要。我们的矿用百叶式调节风窗采用了高度的材料制造，具有很强的耐压能力和防护性能。，是灵性。矿井通风需求常常变化，我们的产品可以根据实际情况随时调节风量和风向，以满足不同的通风要求。再次，是可靠性。我们使用了的气动控制系统，确保产品的稳定性和可靠性，降低了故障率和维修成本。

此外，还有一些可能被忽略的细节和知识需要向客户介绍。例如，一台矿用百叶式调节风窗通常包括主体、控制系统和支架等部分。我们的产品支架采用了的钢材制造，可以确保安装牢固可靠。对于控制系统，我们采用了先进的气动元件和传感器，可以实现确的风量调节和远程控制。此外，我们还可以根据客户的需求定制不同尺寸和型号的矿用百叶式调节风窗，以适应不同矿井的需求。

，我们的矿用百叶式调节风窗手动气动双结合使用是一款功能强大、安全可靠的矿井通风设备。它的灵性和可靠性使其成为矿井通风工程的理想选择。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。我们期待与您合作，为您提供提供的服务和支持。