

智能压力控制表

产品名称	智能压力控制表
公司名称	中山市广仪电子仪器有限公司
价格	99.00/支
规格参数	
公司地址	中山市东凤同安大道西八十二号
联系电话	0760-22770861 13680255508

产品详情

智能压力控制表 py500/py500h/py500s数显压力控制仪表 产品特点及结构: 具有整机体积小、重量轻、耗电省、功能齐全、工作可靠、使用方便灵活,配用我公司pt100-系列高温熔体压力传感器或常温压力传感器,作为高精度压力测量与控制,可广泛地使用于液压、石油、塑料、橡胶、印染、纺织等行业的压力显示和自动化控制场合,还可与其他厂家的电阻应变式压力传感器配套使用;可以设定上下限值报警,具有发光管报警指示、继电器触点输出 控制外部执行机构;具有高精度的电压输出模块、电流输出模块、继电器输出控制模块以及通讯模块供用户选择 主要技术参数: 显示器: 双层四位高亮度绿色和红色发光数码管 显示分辨率: 0001 显示数值范围: -001 ~ -999 ~ 0001 ~ 9999 mpa (小数点可变) 仪表精度: $0.25\%fs \pm 1$ 位 输入信号灵敏度: 2mv/v、3.3 mv/v、4-20ma、0-5vdc、0-10dc (定货时说明) 采样速度: 20 次/秒 输出控制: 与满量程信号成线性的电压或电流输出 ; rs232 ; rs485 报警范围: -001 ~ -999 ~ 0001 ~ 9999 mpa (小数点可变) 效准指示: 显示传感器满量程80%值(传感器应空载), 效准指示 (cae) 亮 使用温度及湿度: 0 - 55 , 80%rh 电源要求: 85 - 265 vac50hz - 60hz 外型尺寸: 96 × 96 × 100mm 开孔尺寸: 92 × 92mm