

鸿蝶H61H承插焊锻钢止回阀 高压止回阀

产品名称	鸿蝶H61H承插焊锻钢止回阀 高压止回阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:50 温度:150
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

H61H、H61Y型800(Lb)承插焊锻钢止回阀有三种体盖连接设计形式。一种是螺栓式阀盖：按这种设计形式设计的阀门，其阀体与阀盖用螺栓螺母连接，缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封。客户有特殊要求时也可采用金属环连接。第二种设计形式是焊接式阀盖，按这种设计形式的阀门，其阀体与阀盖用螺纹连接，全焊密封。客户有特殊要求时也可采用透焊连接。第三种是压力自紧式阀盖，按这种设计形式设计的阀门，其阀体与阀盖用螺纹连接，内压自密环密封。

鸿蝶H61H承插焊锻钢止回阀 高压止回阀 产品特点

鸿蝶H61H承插焊锻钢止回阀 高压止回阀 性能参数

型号	H61H	H61Y
适用温度()	425	
适用介质	水、蒸汽、油品	
材料	碳素钢	
	阀体、阀盖	
	阀瓣	
	密封面	
	垫片	
	铬不锈钢	
	铬不锈钢或碳钢对焊铁基合金	
	柔性石墨	

鸿蝶H61H承插焊锻钢止回阀 高压止回阀 主要外形和连接尺寸

公称通径DN		尺寸 (mm)					重量 (kg)
mm	in	L	l	D	D1	H	
15	1/2	80	10	34	21.8	47.5	1.25
20	3/4	90	13	40	27.1	52.5	1.6
25	1	100	13	50	33.8	62.5	2.4
32	1 1/4	120	13	58	42.6	78	3.75
40	1 1/4	140	13	66	48.7	92	5.5
50	2						

技术参数

【执行标准】

设计与制造：MSSP-118.ASME B16.34

检验与测试：API 598 标记：MSS-SP-25