

# 滨力UPS电源3-15KVA产品规格

产品名称	滨力UPS电源3-15KVA产品规格
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:滨力 型号:3C3-15KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

### 滨力UPS电源3-15KVA产品规格

听听运行时噪音是否有可疑的变化，如是工频机特别注意听UPS的输入，输出隔离变压器的响声，当出现异常的“吱吱声”时，则可能存在接不良或匝间绕组绝缘不良。当出现有低频的“锁锁声”可能变压器有偏磁现象。

观察风扇的过滤网是否堵塞。

保持蓄电池外部清洁

蓄电池组运行状态检查:运行温升，蓄电池在浮充状态时不发热，若发现个别电池有发热现象应立即检查原因，及时处理，若发现整组电池热，首先应检查电池的运行状态强充或放电均有一定的温升，是否浮充电流过大或电池组发生外部微短路等现象，发现问题应及时处理。

检查蓄电池组的连接点，接触是否严密，有无氧化，并涂以凡士林油。

外观检查:是否有机械性损坏，设备内是否有小动物尸体;设备内部是否落有导电性的污垢或灰尘;堆积的灰尘是否影响了散热。

10、每月测量一次蓄电池组的电压及单体电池的电压，每只电池电压应在13.5-14V，若发现电池的电压偏低或不均匀，及时处理

灵霄系列UPS采用在线双变换架构，可提供标准的正弦波输出。其安装方式灵活，适用标准机架式安装或者塔式安装。电气性能上，灵霄系列UPS兼顾可靠性及绿色节能的高标准，遵循国际及行业标准规范，采用高效的电子元器件及拓扑结构，为用户节省大量的能源开支。1-3kVA更是符合对安全及舒适性要求更高的办公环境电磁兼容及噪音标准，免除了使用的后顾之忧。

灵霄系列UPS注重为各种环境的应用提供丰富的选配件及智能管理方案，配置输出负载分类管理、智能通讯卡、远程开关机、手动维修旁路及PDU等业界广受欢迎的功能。其配套的电源管理软件IPP/IPM不仅能满足传统的电源管理需求，更深度兼容各种虚拟化服务器平台，可有效提升IT管理的安全性和便捷性。

????	PT 1K	PT 2.2K	PT 3K
??			
????	1kVA	2.2kVA	3kVA
???????	1		
???????	220V/230V/240V		
???????	± 1 %		
???????	(50/60±0.1) Hz		
?????	????		
??????????THDV(?????)	?1%		
??????	?3		
???????????	92%	93%	94%
???????	97%	98%	98%
?????	125%?10??		
??			
???????	100VAC-276VAC		
?????	????		
???????	40~70Hz		
?????????PF?	>0.99		
????????????(THDi)	<5%		
??			
?????	48VDC	72VDC	72VDC
???????	1.4A	1.7A	1.7A
???????????	??	??	??
?????????/????	20mn/450W	13mn/1000W	9mn/1350W
?????	3?????? 90%		
??????			
???	LCD		
?????	??USB/RS232/RPO/ROO???????????		
??????			
?x?x?(mm)	440*86.5*450	440*86.5*605	440*86.5*605
?????????	2U		
??K?g?	18	25	27.6

????  
???? ????  
?????? 0 C ~ 40 C  
?????? 0 ~ 95% (???)  
?????? 0~3000????1000????  
?? ?40dB ?47dB ?47dB  
???? IP20  
????  
?? ????IEC/EN 62040-1????EMC??IEC/EN 62040-2, C1???IEC/EN 62040-3  
?? TLC/CE/CQC??