

浩博 矿用呼救器 呼救器

产品名称	浩博 矿用呼救器 呼救器
公司名称	济宁浩博工矿机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市任城区洸河路开泰花园21号楼东四单元10层东户1008号房
联系电话	86-13165376735 13165376735

产品详情

产品介绍 矿用呼救器是用于煤矿井下作业者、公安消防人员及救护人员通用型产品，在根据行业标准基础上，我公司吸收国内外同类产品的开发经验，利用声光电技术开发的新款呼救器，它由时钟计时器、微动传感器电路、预警和强警自动/手动控制器、声调钟电路、蜂鸣器输出电路、欠压警示电路组成，具有自动报警、强制报警、方位指示、低电压指示等多种功能。采用美国原装进口聚碳酸酯制造的外壳，贴片集成线路、超小型人体化设计，具有较高的科技含量。它克服了现有国产呼救器体积大、功能单一、线路不稳定、机械开关笨重、发音孔易进水、易遮盖等缺点，是理想的换代产品。

主要性能特点 1. 侧下脚声控设计，不易进水、不易遮盖。

2. 欠压黄光警示，提醒更换电池。

3. 分体自动开关，磁控压条可对呼救器进行编号，使用、保存更加方便。

4. 外壳具有抗震、耐温及良好的透光性。 5. 体积小、重量轻；内压锯齿扣，不易滑动；

6. 具有方位位功能，采用4只超亮度红色进口二极管做方位灯使用，二极管的发光：700m^{pl}/m²

技术参数 1. 电源：1604a6lr61型+9v碱性干电池（一节） 1) 工作电压：9v

2) 工作电流：136ma 3) 最高开路电压：9.5v 4) 最大短路电流：2.7a

5) 警示欠压电压：7.3±0.5v 2、整机性能： 1) 静止至预警时间：30±5s

2) 预报警时间：15±3s 3) 静止至强报警时间：40±5s 4) 连续强报警时间： 65min

5) 连续待机工作时间： 15h 3、报警响度 a) 预报警响度（距离1米）： 82db

b) 强报警响度（距离3米）： 98db

使用条件 1、工作温度：-25~+55 2、贮存温度：-40~+70 3、环境噪声： 65db

4、相对湿度：95%~100% 5) 大气压力：86~106kpa