

户外电力环网柜端子箱用高分子防潮封堵剂有机堵料防凝露密封组料

产品名称	户外电力环网柜端子箱用高分子防潮封堵剂有机堵料防凝露密封组料
公司名称	惠州市固圣达新材料有限公司
价格	43.00/千克
规格参数	品牌:达泽希 型号:002 产地:广东省惠州市
公司地址	广东省惠州市仲恺高新区潼侨镇德邦科技园3栋3楼
联系电话	18025302936

产品详情

达泽希电气柜体封堵防凝露操作：

- 1、需将灌封的产品保持干燥，清洁，周围环境良好，以便于灌封；
- 2、灌封前，建议先检查A胶，看是否有沉淀物产生，如有，将A胶充分搅拌均匀即可；
- 3、严格按照混合比例称重配比，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，让A\B胶能够充分交联反应，以免出现固化不*的情况，造成材料的浪费；
- 4、搅拌均匀后视情况是否需要做排泡处理，需及时将混合好的胶料进行灌封，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液（使用前可计算好硅胶的用量）；
- 5、固化过程中，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化的胶液表面；
- 6、胶料长时间储存后，硅胶中的填料会有所沉降，使用前可搅拌均匀后使用，不会影响性能。

达泽希电气柜体封堵防凝露产品特点：

安全性高：防水、防潮、防尘、防止小动物侵袭，防火阻燃；

操作简便：施工简便，单人操作，无需辅助(电、火和水等)；

流动性好：固化前在密封面上充分流动并自动找平；

耐受各种恶劣环境：抗腐蚀，可耐受各种恶劣环境。

高分子防潮封堵剂可从源头上防止潮气的侵蚀，阻止箱体内部凝露的产生，保障电力电气设备的正常供电运转，避免供电设备产生凝露导致的巨大经济损失和生活生产的不便。目前已被不同地区电网设备行业接受并推广，也称为国网大力推广的新型防潮封堵材料，目前很多地区招标明确规定了防潮封堵材料的各个参数指标，新型高分子有机硅材料替代传统封堵材料已是大势所趋。

产品特点：

安全性高：防水、防潮、防尘、防止小动物侵袭，防火阻燃；

操作简便：施工简便，单人操作，无需辅助(电、火和水等)；

流动性好：固化前在密封面上充分流动并自动找平；

耐受各种恶劣环境：抗腐蚀，可耐受各种恶劣环境。

BBS防凝露组料//3F隔断密封剂//防潮封堵剂参数：

环保高分子防潮封堵剂操作：

- 1、需将灌封的产品保持干燥，清洁，周围环境良好，以便于灌封；
- 2、灌封前，建议先检查A胶，看是否有沉淀物产生，如有，将A胶充分搅拌均匀即可；
- 3、严格按照混合比例称重配比，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，让AB胶能够充分交联反应，以免出现固化不*的情况，造成材料的浪费；
- 5、固化过程中，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化的胶液表面。
- 6、胶料长时间储存后，硅胶中的填料会有所沉降，使用前可搅拌均匀后使用，不会影响性能。