

# TOTO15双电源15千瓦汽油发电机

产品名称	TOTO15双电源15千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO15 品牌:大泽动力 类型:15KW汽油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

TOTO15双电源15千瓦汽油发电机永磁发电机作为车用电机有很好、节能、低碳、功率大和体积小等长处,但输出电压不易调理、高频铁损大电机温度高、发起转矩大等自身缺陷。

[2] 永磁电动机的缺乏之处是,若运用不妥,在过高温度或过低温度下作业时,TOTO15双电源15千瓦汽油发电机在冲击电流所发生的电枢反响作用下,或许在剧烈的机械振荡下,有或许发生不行逆的退磁,永磁发电机与励磁发电机的较大区别在于它的励磁磁场是由永磁体发生的。永磁体在电机中既是磁源,又是磁路的组成部分。

TOTO15双电源15千瓦汽油发电机自并励静止的缺点是励磁电源来自发电机机端,受发电机机端电压变化的影响。当发电机机端电压下降时其强励能力下降,对电力系统的暂态稳定不利。不过,随着电力系统中快速保护的应用,故障切除时间的缩短,且自并励静止励磁系统可以通过小型发电机变压器灵活地选择强励倍数,较好地满足电力系统暂态稳定水平的要求。

- 1、显著的低噪声性能,机组噪声限值75dB(A)(距机组1m处)。
- 2、机组总体设计结构紧凑,体积小,造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、很好降噪型多路进排气,进排风通道,保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式消音器。
- 6、大容量燃油器。

7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

型号：TOTO15

#### 发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量：294/320kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm

### 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原用化油器

静音发动机Y版本