

TOTO30水冷30千瓦汽油发电机厂家型号

产品名称	TOTO30水冷30千瓦汽油发电机厂家型号
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO30 品牌:大泽动力 类型:30KW静音汽油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TOTO30水冷30千瓦汽油发电机厂家型号以市场的角度而言，我们都会想选择便宜而且xingjiabigao的。柴油的确是好的选择，开发简单，且价格便宜。再以环境的角度来看，柴油比汽油挥发出的污染气体无疑更少。由功率来看相同功率的两种能源的发电机组，它们所耗费的柴油和汽油来看其实不相上下，但大家结合数据来看无疑是柴油发电机组更具有性价比的。静音柴油发电机组市场广阔

TOTO30水冷30千瓦汽油发电机厂家型号小型汽油发电机电压升压为什么达不到额定值怎样去检修方法如下：

1. 检查方法

汽油家用发电机电压升压达不到额定值的故障，应按以下程序进行检查：

- (1)检查发电机定子电压表计是否正常
- (2)检查励磁电压以及励磁电流表指示是否正常
- (3)检查发电机灭磁开关、工作励磁刀闸开关是否合闸良好，可进行重新合闸
- (4)检查发电机起励电源是否正常
- (5)检查发电机一次熔断装置是否正常，PT二次自动开关接触是否良好
- (6)检查调节器直流电源是否正常，调节器是否损坏
- (7)检查小型发电机电刷是否严重磨损
- (8)检查功率柜有无异常

(9)如果以上均正常，则应检查原动机运转是否良好

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：励磁电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：450/500kg

外形尺寸：1300*780*840mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原用化油器

静音发动机Y版本