

## 5623PST-G 西安中弘3M冷缩终端三芯户内

产品名称	5623PST-G 西安中弘3M冷缩终端三芯户内
公司名称	西安中弘电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市高新区沣惠南路杰座公寓503室
联系电话	86-02989384079 13335384146

### 产品详情

3m冷缩电缆终端外绝缘材料为高品质硅胶材料，它具有良好的疏水性能，水滴在上面随时滚落，不形成导电的水膜，且具有疏水性自愈功能。此外，它极强的绝缘性，抗电痕，耐腐蚀性及抗紫外线性，保证长期使用性能稳定。与电缆本体同寿命。3m冷缩电缆终端接头，独特的材料配方和制造工艺，使之紧密贴服在主绝缘，对电缆本体提供恒定持久的径向压力，局部放电量小，起始电压高，绝缘冲击水平高于现有标准的水平，防水密封性好，与电缆同呼吸。

15kv冷缩三芯户内终端			
5623pst-g	15kv	3 × 25mm <sup>2</sup> -3 × 70 mm <sup>2</sup>	套
5624pst-g1	15kv	3 × 95mm <sup>2</sup> -3 × 150 mm <sup>2</sup>	套
5624pst-g2	15kv	3 × 185mm <sup>2</sup> -3 × 300 mm <sup>2</sup>	套
5625pst-g	15kv	3 × 300mm <sup>2</sup> -3 × 500 mm <sup>2</sup>	套

7622pst-g1	15kv	3 × 35mm <sup>2</sup> -3 × 50mm <sup>2</sup>	套
7622pst-g2	15kv	3 × 70mm <sup>2</sup> -3 × 120mm <sup>2</sup>	套
7624pst-g1	15kv	3 × 150mm <sup>2</sup> -3 × 240mm <sup>2</sup>	套
7624pst-g2	15kv	3 × 300mm <sup>2</sup> -3 × 400 mm <sup>2</sup>	套