

美国陶氏301EP-30,陶氏301EP-30

产品名称	美国陶氏301EP-30,陶氏301EP-30
公司名称	东莞市樟木头澳港塑胶化工原料经营部
价格	22.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头百果洞工业区塑胶原料市场中心城D180
联系电话	0769-82053766 15913728255

产品详情

美国陶氏301ep-30,陶氏301ep-30

供应pc德国拜耳：加纤阻燃级5865； 供应pc德国拜耳：透明阻燃级6555、6557；
供应pc德国拜耳：透明抗紫外线级2807；
供应pc德国拜耳：食品级2858；耐冲击2605；高流动2407；
供应pc德国拜耳：2405、2458、2805、2865、3103、3105、3208、6485；
供应pc台湾奇美：食品级pc-110；耐候级pc-110u、pc-116、pc-122u；
供应pc美国陶氏：食品级201-10、201-15；
供应pc日本帝人：I-1225I、I-1250y、I-1250z、Is-2250； 供应pc嘉兴帝人：I-1225y、I-1250y；
供应pc台湾陶氏：oct-00、oct-10、990082、1059479。

pc/301ep-30/美国陶氏 生产企业：美国陶氏 1:原料描述部分 规格级别 其它 其它 注塑 外观颜色
该料用途 薄壁应用 备注说明 脱模良好、低粘度 2:原料技术数据性能项目 试验条件[状态]
测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔体流动速率 300 /1.2kg astm d-1238 30 g/10min
平衡吸水率 23 ，相对湿度50% astm d-570 0.32 % 吸水率 24hr,23 astm d-570 0.15 %
物理性能 雾度 astm d-1003 0.7-1.5 % 透光率 astm d-1003 89 % 比重 astm d-792
1200 kg/m3 模具收缩率 astm d-955 0.005-0.007 in/in 阻燃等级 3.2mm ul 94 hb
阻燃等级 1.6mm ul 94 hb