

德国拜耳2805,拜耳2805

产品名称	德国拜耳2805,拜耳2805
公司名称	东莞市樟木头澳港塑胶化工原料经营部
价格	17.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头百果洞工业区塑胶原料市场中心城D180
联系电话	0769-82053766 15913728255

产品详情

德国拜耳2805,拜耳2805

供应pc德国拜耳：加纤阻燃级5865； 供应pc德国拜耳：透明阻燃级6555、6557；
供应pc德国拜耳：透明抗紫外线级2807；
供应pc德国拜耳：食品级2858；耐冲击2605；高流动2407；
供应pc德国拜耳：2405、2458、2805、2865、3103、3105、3208、6485；
供应pc台湾奇美：食品级pc-110；耐候级pc-110u、pc-116、pc-122u；
供应pc美国陶氏：食品级201-10、201-15；
供应pc日本帝人：I-1225I、I-1250y、I-1250z、Is-2250； 供应pc嘉兴帝人：I-1225y、I-1250y；
供应pc台湾陶氏：oct-00、oct-10、990082、1059479。

pc/2805/德国拜耳 生产企业：德国拜耳 1:原料描述部分 规格级别 其它 其它 注塑 外观颜色 该料用途
用于工业配件、汽车零件电子电器配件，ul认证。备注说明

特性：中粘度,注射或挤塑成型，无色，着色，透明，半透明，良好的热稳定性。
2:原料技术数据性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 吸湿性
23 ，50%湿度 iso 62 0.12 % 吸水性 23 水，饱和值 iso 62 0.30 % 熔体流动速率 体积
200 ，1.2kg iso 1133 9.5 cm³/10min 质量 200 ，1.2kg iso 1133 10 g/10min 密度 iso
1183 1200 kg/cm² 物理性能 透过率 1mm din 5036-1 89 % 透过率 2mm din 5036-1 89
% 透光率 4mm din 5036-1 87 % 透光率 3mm din 5036-1 88 % 折射系数 iso 489
1.586