

TJ-66A硅橡胶背胶处理剂

产品名称	TJ-66A硅橡胶背胶处理剂
公司名称	深圳市泰科科技有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道企坪樟企路57号
联系电话	0755-27520406 18676786314

产品详情

tj-66a硅橡胶处理剂是专门用于硅橡胶贴双面胶的底涂剂，具有干燥时间短的特点。将它涂在清洁后高温硅橡胶的片上，再贴上双面胶，可以使双面胶紧密贴在硅橡胶片上。本产品广泛用于硅橡胶脚垫、硅橡胶饰品等背双面胶，商标、标签等贴于硅橡胶上。适合本胶的双面胶有多种，如：t4000(sony)、9448(3m)、9080(3m)、500(nitto)等等。

深圳市泰科科技有限公司引进相应生产线，消化、吸收国外的一流硅胶粘接剂、硅胶处理剂和硅胶制品工艺技术，坚持自主创新，逐步实现硅橡胶制品的完全国产化，解决我国硅胶制品行业目前存在的一系列难题，多年来的生产经验，泰科科技已经成为硅行处理剂业专家。

使用方法

- 1、将硅橡胶基材待粘面用甲苯擦去污物（如：油、脱模剂等）。
- 2、将处理剂涂刷、印刷或喷涂在基材上1-2次，尽量使其完全覆盖住基材且分布均匀。
- 3、将涂好的胶片放在置物架上让其常温干燥2-5分钟，注意不要有灰尘污染。
- 4、贴上双面胶，再过贴合机压合或用木辊手工来回碾压。
- 5、贴合后放置一边，待其继续干燥，干燥过程中粘合强度会进一步提高，24小时后基本趋于稳定。