

## 50L旋转蒸发仪R-1050中试级旋转蒸发仪

产品名称	50L旋转蒸发仪R-1050中试级旋转蒸发仪
公司名称	广州金程科学仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	容量:50L 转速调整范围:20 ~ 110 温度调节范围:+5 ~ 95
公司地址	广州市天河区广汕二路13号-327-1房
联系电话	020-87031216 13802441876

### 产品详情

广州金程科学仪器供应的中试级旋转蒸发仪，大容量、大口径旋转瓶，蒸发面积大；置于浴槽中，边旋转边加热，配用减压装置，使溶剂高效蒸发。可用于生物、医药、化工、食品等领域的中试。可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却循环泵等组成配套装置。

旋转蒸发仪（中试级）特点：

玻璃组件均为高硼硅玻璃3.3，具有优良的物理、化学性能。

液晶显示屏，温度、转速数显，一键飞梭设定。

有过温保护装置，防止干烧事故发生。

高效双回流冷凝器，冷凝面积大，回收率高。

高硼硅玻璃材质的三通瓶起缓冲作用，可防止旋转瓶中的物料因沸腾进入冷凝器，保证蒸馏正常进行。

采用“特氟隆+FV橡胶、氟化橡胶双重密封圈”专利技术，保证密封性。

设有自动切换阀，在不影响系统负压指标和溶剂蒸馏的情况下可进行连续收集。

浴槽采用电动升降，操作方便；槽外设有隔热保护套，防止烫伤。

特氟隆材质放料阀门，耐腐蚀、无污染。

玻璃组件连接采用快装法兰，拆、装很方便。

一次性拉伸成型304浴槽，耐腐蚀。

旋转蒸发仪（中试级）技术参数：

型号	R-1050	
温度调节范围( )	常温+5 ~ 95	
控温精度( )	± 1.5	
转速调整范围 ( rpm )	20 ~ 110	
转速调节	无级调速	
真空系统升压速率	2kPa/h	
加热功率 ( W )	6000	
旋转电机功率 ( W )	250	
整机额定功率 ( W )	6300	
显示器	液晶数显	
升降形式	电动+手动	
升降行程	0 ~ 180mm	
冷凝器形式	主冷+副冷、高效三回流冷凝器	
冷凝面积 ( m <sup>2</sup> )	主冷：1.15	
	副冷：0.4	
旋转瓶	50.0L，法兰口 125mm	
收集瓶容积(L)	20.0	
浴槽	SUS304材质， 550mm × 320mm	
真空密封	特氟隆+特氟隆-氟化橡胶双重密封	
放料阀（阀芯）	聚四氟乙烯	
蒸发能力 ( L/h )	水	9.0
	乙醇	24.5
保护功能	过电流、接地故障及超温	
使用环境温度 ( )	5 ~ 35	
环境相对湿度 (%)	70	
电源	3 ~ ， 380V ， 50Hz	
外形尺寸(mm)	1345W × 770D × 2230H	
重量 ( kg )	140	

旋转蒸发仪（中试级）R-1050信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供，如您想了解更多关于中试级旋转蒸发仪的信息，欢迎来电咨询。