## 德兴橡胶止水带651中埋隧道橡胶止水带

产品名称	德兴橡胶止水带651中埋隧道橡胶止水带
公司名称	衡水东星橡塑有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	河北石家庄平安南大街42号
联系电话	86-03185820400 18603181023

## 产品详情

供应德兴橡胶止水带 651中埋隧道橡胶止水带 橡胶止水带衡水专业生产厂家 供应德兴橡胶止水带 651中埋隧道橡胶止水带 橡胶止水带衡水专业生产厂家 供应德兴橡胶止水带 651中埋隧道橡胶止水带 橡胶止水带衡水专业生产厂家

在止水带的实际应用中,以中埋式橡胶止水带最为常用,像651型,钢板止水带和腻子止水带都属于中埋式橡胶止水带的一种,中埋的意思为埋入混凝土中央,双面都有防水线以加强与混凝土之间的结合。背贴式止水带也叫做外贴式止水带,为一面平板一面带防水线的止水带,施工时将止水带置于模板内侧,浇注好混凝土后,止水带位于混凝土表面,其优势为当止水带发生破坏时,可用可卸式止水带来进行修复。在有些工程设置两道止水带,中埋式止水带和外贴式止水带同时使用,使防水止水保护达到了两道之多,虽然成本略有增加了,但防水止水效果也相应增强很多。

中埋式橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、p型、u型、z型、乙型、t型、h型、e型、q型等。根据使用情况又可分类为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45 -+60 .当温度超过70 ,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带。

## 止水带安装

止水带一般分为背贴式橡胶止水带、中埋式橡胶止水带、中埋式钢边橡胶止水带三种。施工中要严格按

照设计要求在施工缝、变形缝或有特殊要求的不透水段落采取单一形式或组合形式。

根据不同围岩级别计算好止水带的每环长度,只在边墙左右两侧设两个搭接接头,搭接长度不小于30cm。止水带搭接一般采用热硫化胶合或冷粘法,其中冷粘法在连接之前要将止水带止水线位置削平,且用钢刷刷毛,然后用粘橡胶的专用胶(橡胶粘合剂)涂刷均匀,并压紧一定时间,保证密贴。

中埋式橡胶止水带

安装方法

堵头钢模板由内侧和外侧弧形模板组成,对钢模根据安装顺序进行编号,通过内外侧模板将中埋式止水带夹紧固定。

止水带安装时,伸入模内和外露部分宽度应相等,为保持止水带平直,沿环向每0.5m处采用 6mm短钢筋托平。

安装中埋式止水带以细铁丝悬吊于钢筋上固定位置,在顶部水平安装时使止水带形成盆式,以避免止水带下的气体在混凝土浇筑时无法逸出,形成孔隙。

止水带设置时不可翻转、扭曲,如发现破损立即更换。

止水带表面有杂质须清理干净,以免混凝土与其咬合不紧密造成渗水通道,导致施工缝、变形缝漏水

衡水东星橡胶有限公司

联系人:耿迎弟

电话:0311-86015289

销售部专线:13292865156

网站: www.jikeyuan.com

qq: 1186851475

邮箱:jikeyuan@126.com

地址:河北石家庄平安南大街42号

供应德兴橡胶止水带 651中埋隧道橡胶止水带 橡胶止水带衡水专业生产厂家 供应德兴橡胶止水带 651中埋隧道橡胶止水带 橡胶止水带衡水专业生产厂家 供应德兴橡胶止水带 651中埋隧道橡胶止水带 橡胶止水带衡水专业生产厂家