

## 供应 PA66 Chemlon 533 G/美国Teknor Apex 高抗冲、高强度、增强、

产品名称	供应 PA66 Chemlon 533 G/美国Teknor Apex 高抗冲、高强度、增强、
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	特诺尔爱佩斯:PA66 533G:高抗冲、高强度、增强、 美国:Teknor Apex
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

### 产品详情

# Chemlon 533 G

Polyamide 66

Chem Polymer公司

33% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

Chemlon 533 G是一种聚酰胺66（尼龙66）材料,含有的填充物为33% 玻璃纤维增强材料。  
该产品在北美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。Chemlon 533 G的主要特性有:

高强度

美观

耐冲击

Chemlon 533 G的典型应用领域为:汽车行业

物性信息：

基本性能增强材料 特性	玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量 高拉伸强度	
	抗撞击性, 良好	
形式	外观良好	
加工方法	粒子	
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型	1.40
机械性能额定值单位制测试方法		141
伸长率 (断裂, 23 ° C)		2.0
弯曲模量 (23 ° C)		6890
弯曲强度 (23 ° C)		217
悬臂梁冲击强度 (带制测试方法)		75
热性能额定值单位制测试方法 (未退火)		249
熔融温度		254

产品说明：

玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量、高拉伸强度、抗撞击性良好、外观良好