

XZ-SBD3107隔爆型应急防爆灯

产品名称	XZ-SBD3107隔爆型应急防爆灯
公司名称	乐清市先知电器科技有限公司
价格	420.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇林宅村华泰路先知电器大厦
联系电话	86-057761732903 18958903715

产品详情

xz-sbd3107隔爆型应急防爆灯

先知电器经营理念：为了一切的客户，为了客户的一切，一切为了客户！

钻石客服：18958903715 q：2812711828

不是所有的防爆灯具都叫‘先知电器’防爆灯具，请认准‘先知电器’品牌防爆灯具。好品质请选‘先知电器’。

产品名称：sbd3106系列防爆标志灯

产品品牌：先知电器

热线：0577-61732903

sbd3106】“【sbd3106】”sbd3106

一、产品特色

1. 防爆型式隔爆型或粉尘防爆型，适用于爆炸危险场所照明使用。
2. 灯具整体式结构，光源腔和电器腔连接在一起，电器腔内安装充电电池、逆变器等电器，电气性能可靠。灯具用于正常照明外，当外电源突然中断后，能自动转入应急工作状态。
3. 灯具外壳铝合金压铸成型，外表面聚酯喷涂，造型新颖、外形美观大方。
4. 铸件材料采用抗拉强度高的铝合金材料，且含铜量低（小于0.4%），具有良好的耐腐蚀性能。

5. 网罩采用优质不锈钢或钢材表面聚脂喷涂。
6. 灯具采用棱晶钢化玻璃罩，抗冲击性强，透光率高。
7. 本灯具适用于管吊式、吸顶式、吸壁式、立杆式多样安装方式，（见安装示意图）。
8. 光源采用紧凑型节能荧光灯（配e27灯座）。

二. 适用范围

适用于iia、iib、iic类含有爆炸性气体环境，温度组别为t1～t6的1区和2区室内外危险场所或20区、21区、22区爆炸性或可燃性粉尘场所室内外的照明。

三. 技术参数（技术条件）

1. 执行gb3836.1、gb3836.2和gb3836.3《爆炸性气体环境用电气设备》（等效于iec60079和en系列标准）；gb12476.1《可燃性粉尘环境用电气设备》（等效于iec61241和en系列标准）。
2. 防爆标志：ex de ct6；粉尘防爆标志：dip a20 ta.t6
3. 外壳防护等级：ip66
4. 防腐等级：wf2
5. 适用光源：25w紧凑型节能荧光灯
6. 额定工作电压：220v 50hz。
7. 应急时间：90min
8. 引入口：g3/4”
9. 电缆外径： $\varnothing 9 \sim \varnothing 10.5\text{mm}$ 。
10. 灯具重量：5.2 kg

先知电器经营理念：为了一切的客户，为了客户的一切，一切为了客户！

不是所有的防爆灯具都叫‘先知电器’防爆灯具，请认准‘先知电器’品牌防爆灯具。好品质请选‘先知电器’。