

# 不锈钢保温截止阀BJ41H-25P

产品名称	不锈钢保温截止阀BJ41H-25P
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 型号:BJ41H 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

保温截止阀产品用途保温截止阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中，以输送常温下会凝固的高粘度介质 保温截止阀执行标准设计与制造：BS1873 BS5160 GB12233法兰尺寸：ANSIB16.5 JB/T79 GB9113压力温度：ANSIB16.34结构长度：ANSIB16.10 BS1873 GB12221对焊连接尺寸：ANSIB16.25检验与实验：BS6755 GB/T13927

### 保温截止阀产品性能规范

型号	公称压力PN(M Pa)	试验压力壳体	密封	适用度
BJ41W-16P、R、C	1.6	2.4	1.8 350	硝酸类 1.0
BJ41W-25P、R、C	2.5	3.8	2.8 350	硝酸类 1.0

### 保温截止阀尺寸

公称压力PN (Mpa)	公称通径D N (mm)	L	D	D1	D2	D3	B1	尺 寸 (mm)	F0	B	D6	3-G	Z- d	H
--------------	--------------	---	---	----	----	----	----	----------	----	---	----	-----	------	---

2.	15	170	106	75	55	35	8	4	16	51	3/8	4-	14	250
5	20	190	115	85	65	42	8	4	16	58	3/8	4-	14	292
	25	210	135	100	78	50	8	4	18	66	3/8	4-	18	340
	32	230	145	110	85	60	8	4	18	76	1/2	4-	18	338
4.0														
2.54.0	40	260	160	125	100	72	8	4	20	88	1/2	4-	18	360
	50	300	180	145	120	94	8	4	22	110	1/2	8-	18	410
	65	340	195	160	135	105	8	4	22	121	1/2	8-	18	440
	80	380	230	190	160	128	11	4.5	24	150	1/2	8-	18	540
	100	430	270	220	188	154	11	4.5	28	176	1/2	8-	18	560
	125	490	300	250	218	182	11	4.5	30	204	1/2	8-	18	625
	150	550	330	280	248	212	11	4.5	32		1/2	12-	25	720