

嘉科米尼地暖分集水器

产品名称	嘉科米尼地暖分集水器
公司名称	北京贝雷斯特自控技术开发有限公司
价格	300.00/路
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区来广营西路59号红星美凯龙1号馆负一层
联系电话	86-01051095060 13466455758

产品详情

这是一款应用最为普遍的整体型分集水器，从2路到12路可任意选择

用途

地板采暖 暖气系统 空调系统

组成

预装式带调节分集水器由内置锁闭阀及记忆功能的进水分水器r553s
带预设或安装恒温温控头的回水集水器r553v 2个r588可调支架 便识标签组 可选装下列配套件
r553d通常配套r554d组件，用于实现测温、排气、排水 可选与r554b连接，实现排气、排水的功能
可选择安装测温r531组件，然后在r531上安装r540温度表 回水集水器r553v上可安装流量计r532 球阀
区域阀 丝堵 变径 分集水器箱子等 管接头：铜管可选用r178，pb或者pe-x
、pert及铝塑复合管可用r179接头。

带内置平衡阀的进水分水器 进水分水器具有内置锁闭阀，用于调节每个分路的流量，具备记忆功能，方便定位、记忆、锁闭内置阀的开启位置。该记忆装置是由r558调节的特制环，限制锁闭阀的最大开启位置，是位置恢复，流量恢复性调节保持与前次一致最为方便的装置，调节时用专用的调节钥匙r558的锥部全部打开特制环，然后，用r558六角端将锁闭阀完全关闭,接着按照图纸要求或根据现需要将锁闭阀拧开到所需位置，然后将记忆环拧到锁闭阀芯的顶部。带预设的温控头的回水集水器 回水集水器的每个

回路上都带有预设定的温控头可用于手动调节，其手动调节手柄可拆除换装r473(常闭型)或r478(常开型)电驱动来实现自动控制，也可以安装r463远程控制恒温阀头. 安装电驱动时注意附加一个适配圈。