

嘉科米尼地板阻氧管材PERT

产品名称	嘉科米尼地板阻氧管材PERT
公司名称	北京贝雷斯特自控技术开发有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区来广营西路59号红星美凯龙1号馆负一层
联系电话	86-01051095060 13466455758

产品详情

使用

地板采暖之混水供应系统用管材

优点

安装简便快捷 可熔接 使用寿命长 不结垢 无电化学腐蚀现象 抗渗氧 易施工

执行标准：

欧洲mpa din4721，2001/06 特性执行标准din16833和din16834 寿命执行标准din16834
阻氧层的e.v.oh，符合din4726的标准

质量检验

温度= 20 ° c 1小时 压力26 bar 温度= 95 ° c
165小时 压力9.5 bar 温度= 95 ° c 1000小时 (42 天) 压力9.3 bar 温度=
110 ° c 8760 小时 (365 天) 压力5 bar

技术参数 最高工作温度：70 ° c 软化温度：123 ° c astm d 1525 密度：0,933 g/cm3 astm d

1505 拉伸度 : 170 kg/cm² astm d 638 强度 : 350 kg/cm² astm d 638 最大延长限制 : 800%
astm d 638 弹力模式 : 5600 n/mm² astm d 790 弹性 : astm d 256 横向膨胀系数 : $1,9 \cdot 10^{-4} \text{ k}^{-1}$
din53752 管材导热率 : 0,4 w/(k*m) din52612-1