

深圳福田明基投影机mx518f

产品名称	深圳福田明基投影机mx518f
公司名称	深圳市盛溢高新办公设备企业
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区梅华路梅林多丽工业区厂房2栋5楼2509室（入驻深圳市旺田商务秘书服务有限公司）
联系电话	0755-83262911 13480162449

产品详情

盛业兴专卖深圳福田明基投影机mx518f，该机器采用独特的智能节能技术，能使机器在各种环境下使用，所显示的画面清晰可见，再配上长寿命灯泡，从而减少办公成本，明基投影机mx518f使用全黑色，沉稳大方，有霸气，外观精致，时尚便携，轻松办公。

光学参数

产品类型 商务投影机，教育投影机

投影技术 dlp

显示芯片 美国德州仪器dip数字光学处理投影技术

投影机特性 互动

亮度 2700流明

对比度 11000:1

标准分辨率 xga (1024*768)

最高分辨率 1600 × 1200

光源类型 超高压汞灯

灯泡寿命 正常模式：4500小时，经济模式：6000小时，智能经济模式：6500小时

投影参数

变焦方式 电动变焦

聚焦方式 手动聚焦

变焦比 1.1:1

光圈范围 $f=2.51-2.69$

实际焦距 $f=21.95-24.18\text{mm}$

投影比 1.97-2.17 (50英寸@2m)

投影尺寸 30-300英寸

屏幕比例 默认4:3 (5种可选)

色彩数目 10.7亿色

梯形校正 垂直： ± 40 度

扫描频率 水平频率：15-102khz，垂直频率：23-120hz

视频兼容性 hdtv支援：480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p，视频格式：ntsc，pal，secam

扬声器 2w

电气规格

产品噪音 正常模式：32db，经济模式：30db

整机功率 245w，待机功率： $<0.5\text{w}$

电源性能 ac220-240v , 50/60hz

其它参数

产品尺寸 302.8 × 111.8 × 221.8mm

产品重量 2.3kg

接口参数

输入端子 vga : 2 × d-sub 15 pin (色差共用) , video : 1 × rca , s-video : 1 × mini din 4 pin , 1 × stereo mini jack , 1 × usb接口 (type b)

输出端子 vga : 1 × d-sub 15 pin , 音频输出1 × (mini jack)

控制端子 串口 : 1 × rs232 9 pin