

中大集团 UHMW PE棒定做 湖北UHMW PE棒

产品名称	中大集团 UHMW PE棒定做 湖北UHMW PE棒
公司名称	中大空调集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区晶华路中大工业园
联系电话	13734345795 13734345795

产品详情

1.HDPE（高密度聚乙烯）：英文名称High Density Polyethylene。具有良好的化学稳定性，可以抵抗大部份酸、碱、有机溶液以及热水的侵蚀。电气绝缘性好，易焊接。

2.特性：超高分子量聚乙烯韧性好（同样适用于低温条件）；拉伸性好；电气和介电绝缘性好；吸水率低；水汽渗透率低；化学稳定性好；抗张性；无害。

超高分子聚乙烯衬板分子单体可以在分子的不同位置反应

超高分子聚乙烯衬板分子单体可以在分子的不同位置反应，所以单体可以在链上以不同的方式连接。均聚物可能是线形的、支化的或甚至是交联的。除了聚合物的化学组成和分子量以外，每种聚合物的分子结构对聚合物的性能也都有重要的影响。线形结构通常比支化结构的原子排布更紧密，从而导致较高的密度，也常导致较高的结晶度。如果聚合物更容易结晶，将会提高高分子聚乙烯衬板的耐化学腐蚀性、拉伸强度以及对气体渗透的阻隔性。

（1）带锁紧（防松）螺母的沉头钢质螺栓。

（2）带垫圈的冲击螺钉，将带螺纹的螺钉冲击入钢板，这样可以省去螺母。上面两种情况，都需花费大量钻孔工作，它意味着增加了劳动费和工具磨损费，安装费用较高。

（3）固定衬板更方便的方法，是用带螺纹的螺柱焊接在贮仓和溜槽的钢板上。为了保证焊缝质量及防止焊接生产高温对塑料板的影响，采用瓷环保护电弧气氛焊，电弧集中，焊件被缓慢冷却下来，并形成了整齐的标准焊缝。由于衬板的膨胀系数是 2×10^{-4} ，在操作或环境温度出现较大变化的情况下，衬板的固定形式必须考虑它自由膨胀或收缩。任何一种固定方法，设计时都应考虑到有利于散装物料的流动，并且螺钉头母总是埋入衬板内。

