刚性性防水套管 陕南防水套管 西安柯华钢铁

产品名称	刚性性防水套管 陕南防水套管 西安柯华钢铁
公司名称	西安柯华钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西西安东元路66号非凡库
联系电话	13519108736

产品详情

金属防水套管
钢制伸缩器/管道伸缩器/套管式伸缩器安装形式介绍创伟SF钢制伸缩器是由松套和一个法兰限位短管组合而成，它能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏，金属防水套管，钢制伸缩器主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接.钢制伸缩器适用于两边均与法兰连接，刚性性防水套管，安装钢制伸缩器时调整产品两端与法兰的连接长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，柔性刚性防水套管，再调整好限位螺母，这样钢制伸缩器就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，陕南防水套管，确保管道的安全运行。创伟机械管业设备生产:防水套管|柔性防水套管传力接头|防水套管价格|防水套管厂家柔性防水套管价格|柔性防水套管厂家|伸缩接头价格|伸缩接头厂家传力接头价格|传力接头厂家|02s404柔性防水套管|刚性防水套管|双法兰限位伸缩接头
|单法兰传力接头|双法兰传力接头伸缩器|||||伸缩接头|

金属防水套管2.使用条件(Operation Condition)(1)户内装置(Indoor installation)(2)海拔高度不超过1000M(Altitude：≤1000m;)(3)周围气温+40°C~5°C;(Ambient temperature:+40°C~5°C;)(4)当空气温度+20°C时，相对湿度布超过85%(The relative humidity shall not be more than 85%at+20°C ambient temperature;)(5)无严重影响触头盒绝缘的气体、蒸汽、灰尘及其它性和腐蚀介质的场所。(NO gas，wapor or dust that may severely affect the insulation of contact box，no explosive or corrosive substance.)3.产品规格及技术参数(Specification & Technical Parameter)(1) 额定电压：0、35KV;(Rate voltage:10、35KV;)(2)电压：12、40.5KV；(Maximum voltage：12、40.5KV;)(3)应能承受工频耐压（有效值）42KV、95KV、5min；雷电冲击耐压电压（峰值）：75KV、185KV（注：95KV/185KV为35KV套管试验值(Power frequency withstand voltage (effective value) ：42KV、95KV、5min；lightning impulse withstand voltage (peakval-ue) ：75KV、185KV (Note：95KV/185KV is test value of 35KV bushing)) 刚性性防水套管-陕南防水套管-西安柯华钢铁(查看)由西安柯华钢铁有限公司提供。西安柯华钢铁有限公司是陕西 西安，钢结构的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在柯华钢铁供领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创柯华钢铁供更加美好的未来。同时本公司还是从事西安防水套管，西安柔性防水套管，西安不锈钢防水套管的厂家，欢迎来电咨询。