

# 角铁法兰风管厂家 鑫科通风 南京角铁法兰风管

产品名称	角铁法兰风管厂家 鑫科通风 南京角铁法兰风管
公司名称	南京鑫科通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区禄口街道马甫社区马甫村厂房(江宁开发区)
联系电话	18951638188 18951638188

## 产品详情

风管作为工厂当中通风排气的重要管道设备，根据不同的需求选用不同制作各种风管，常用的有酚醛复合风管、镀锌风管和玻璃钢风管等，风管防火不燃烧、制作方便，镀锌风管厂家内壁光滑、阻力小、气密性好，承压强度高;镀锌板风管现场制作方便，承压强度高：强度较高，抗静压能力强，易搬运，受碰撞不会导致破损，无消声性能，必须加装消声器，导热系数大，无保温性能，需另外加包保温层，不适合在空气潮湿性大的环境使用、在此种环境使用易腐蚀生锈。

镀锌风管的长度要根据建筑物的条件，风管的壁厚，吊装方法和吊装 机具配备情况确定，组对好的风管可把两端的法兰做为基准点，以中间法兰为测点，角铁法兰风管制作厂家，拉线测量风管的连接是否平直，偏差大时要进行调整，吊装前，要对风管支、吊架，吊装机具，选用吊装机具的支、吊点，南京角铁法兰风管，是否正确、牢固进行检查，角铁法兰风管加工，镀锌风管生产厂家起吊前要仔细检查，把杆、滑轮、绳索等是否 固定，绑扎可靠并要清除吊装范围内的各种不安全因素。

法兰垫料的材质及厚度的选择：输送空气温度低于70 °C的风管，应采用橡胶板、闭孔海绵橡胶板、密封胶带或其他闭孔弹性材料等;输送空气温度高—70 的风管。应采用石棉橡胶板;输送含有腐蚀性介质气体的风管，应采用耐酸橡胶板或软聚乙烯板;输送产生凝结水或含有蒸汽的潮湿空气的镀锌风管，应采用橡胶板或闭孔海绵橡胶板;法兰垫片的厚度宜为3~5mm，无法兰连接的垫片应为4~5mm，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，达到密封的要求，连接螺栓螺母应在同一侧。

角铁法兰风管厂家-鑫科通风(在线咨询)-南京角铁法兰风管由南京鑫科通风设备有限公司提供。“共板法

兰风管,螺旋风管,角铁法兰风管,厂房厨房排烟通风工程”选择南京鑫科通风设备有限公司,公司位于:南京市江宁区禄口街道马甫社区马甫村厂房(江宁开发区),多年来,鑫科通风坚持为客户提供好的服务,联系人:刘经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。鑫科通风期待成为您的长期合作伙伴!