

煤矿井下专用抗静电抗阻燃PE管

产品名称	煤矿井下专用抗静电抗阻燃PE管
公司名称	洛阳耐特管业有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	洛阳市西工区王城大道28号申泰新世纪广场1818
联系电话	0379-63391006 13525459794

产品详情

洛阳耐特管业有限公司专业生产销售煤矿井下专用pe管，抗静电抗阻燃pe矿用管,pe燃气管,pe非开挖管材管件,我公司pe管材主要特点有:

连接可靠：聚乙烯管道系统之间采用电热熔方式连接，接头的强度高于管道本体强度。**低温抗冲击性好：**聚乙烯的低温脆化温度极低，可在-60-60 温度范围内安全使用。冬季施工时，因材料抗冲击性好，不会发生管子脆裂。**抗应力开裂性好：**hdpe具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力，耐环境应力开裂性能也非常突出。**耐化学腐蚀性好：**hdpe管道可耐多种化学介质的腐蚀，土壤中存在的化学物质不会对管道造成任何降解作用。聚乙烯是电的绝缘体，因此不会发生腐烂、生锈或电化学腐蚀现象；此外它也不会促进藻类、细菌或真菌生长。**耐老化，使用寿命长：**含有2-2.5%的均匀分布的碳黑的聚乙烯管道能够在室外露天存放或使用50年，不会因遭受紫外线辐射而损害。**耐磨性好：**hdpe管道与钢管的耐磨性对比试验表明，hdpe管道的耐磨性为钢管的4倍。在泥浆输送领域，同钢管相比，hdpe管道具有更好的耐磨性，这意味着hdpe管道具有更长的使用寿命和更好的经济性。

可挠性好：hdpe管道的柔性使得它容易弯曲，工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物，在许多场合，管道的柔性能够减少管件用量并降低安装费用。**水流阻力小：**hdpe管道具有光滑的内表面，其曼宁系数为0.009。光滑的表现和非粘附特性保证hdpe管道具有较传统管材更高的输送能力，同时也降低了管路的压力损失和输水能耗。**搬运方便：**hdpe管道比混凝土管道、镀锌管和钢管更轻，它容易搬运和安装，更低的人力和设备需求，意味着工程的安装费用的大大降低。**多种全新的施工方式：**hdpe管道具有多种施工技术，除了可以采用传统的开挖方式进行施工外，还可以采用多种全新的非开挖技术如顶管、定向钻孔、衬管、裂管等方式进行施工，这对于一些不允许开挖的场所，是唯一的选择，因此hdpe管道应用领域更为广泛。以上就是对煤矿井下专用pe管，抗静电抗阻燃pe矿用管的简单介绍,更多详情欢迎来人来电咨询：18625972557张经理。