

# 四川泸州 DSSDHF 后翻式垂压垃圾中转站 工厂直发

产品名称	四川泸州 DSSDHF 后翻式垂压垃圾中转站 工厂直发
公司名称	四川德胜时代液压机械有限公司
价格	128000.00/套
规格参数	品牌:四川德胜 垃圾箱容积:8-12立方 投料方式:三轮车 垃圾桶
公司地址	中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区蜀泸大道88号10栋17区2层262号(自主申报)
联系电话	1888-0934712 18989137961

## 产品详情

四川德胜时代液压机械有限公司为您提供高品质的后翻垂直式垃圾压缩机及中转站设备。我们的后翻式垂压垃圾中转站以工厂直发的方式供应，价格仅为128000.00元/套。

产品参数：品牌：四川德胜 电机功率：11-25kw 压缩方式：垂直压缩 垃圾箱容积：8-12立方  
投料方式：三轮车垃圾桶 举升方式：垂直举升

后翻垂直式垃圾压缩机是一种高效、节能的垃圾处理设备。采用垂直压缩方式，能够将垃圾体积压缩至最小，节省空间，方便垃圾转运和处理。垃圾箱容积为8-12立方，能够满足不同规模的垃圾处理需求。

我们的后翻式垂压垃圾中转站适用于城市、社区、工厂等各种场所的垃圾处理。投料方式采用三轮车垃圾桶，操作简便，提高工作效率。垂直举升功能使得垃圾的装卸更加方便快捷，减少人力成本。

作为lingxian的压缩机械制造商，我们的产品品质备受市场认可。四川德胜时代液压机械有限公司注重技术研发和生产工艺的改进，以确保产品的稳定性和可靠性。我们的电机功率范围为11-25kw，能够满足不同场所的使用需求。

购买后翻式垂压垃圾转运站的设备，您不仅能享受到高品质、高效能的产品，还能获得四川德胜时代液压机械有限公司专业的售后服务。我们的工作人员将为您提供设备安装、调试、维护等服务，保证设备的正常运行。

在垃圾处理领域，我们始终以技术创新和客户满意为核心。我们的后翻式垂压垃圾转运站设备将为您提供便捷的垃圾处理解决方案。选择四川德胜时代液压机械有限公司，是您明智的选择！

垂直式垃圾压缩机主要由压缩装置、垃圾箱总成（含压缩腔、储存腔、液压腔、前、中闸门）、保险销装置、动力单元（液压系统、电气控制系统）、附加装置（包括排污装置、喷雾除臭装置和高压冲洗设备等）及设备基础组成，1-翻转机构 2-压头 3-锁销装置 4-立柱 5-垃圾箱体 6-前门 7-中门 8-前门油缸 9-中门油缸 10-举升油缸 11-推板 12-储存腔 13-压缩腔 14-动力单元 15-保险销装置。

### 1.1 功能用途及特点

该垃圾压缩机工作流程是将松散的生活垃圾倒入压缩机压缩腔进行压缩成块后，通过推板将块状垃圾推入储存腔（完成动作后推板退回），然后再次倾倒垃圾至压缩腔进行压缩，待压缩完成后，推板将两块垃圾推入与设备对接的垃圾转运车，由原来的垃圾松散运输为现在的压缩成块运输，其优点如下：

- n 设备具有高强度结构，运行可靠性高；
- n 设备土建厂房高度需求低；
- n 压缩油缸行程短，垃圾压缩效率高；
- n 动力单元在地面，方便维护及维修；
- n 垃圾减容积率高，节约了垃圾填埋场；
- n 块状垃圾压缩密度大，充分发挥车辆运输能力；
- n 液压系统优化设计耗能少、噪音低；
- n 操作简单、逻辑设置合理、运行安全可靠；
- n 考虑寒冷地区使用要求，站房内布置具有更强的适应性，使用范围广；
- n 避免二次污染，保护环境。工作环境要求：

环境温度：-20 ~ +45 工作场地：垃圾转运站

后翻式压缩装置主要由后翻机构、压头机构、压头导向装置、锁销装置四部分所组成，是垃圾压缩机的主体；投料车卸料时，翻转机构可以将压头翻转至箱体后部，让开投料口，便于投料车倾倒垃圾；压缩时，翻转机构将压头翻至投料口上方，并通过联动机构，使锁销装置与箱体锁紧，保证压缩时，压头能承受足够反作用力；压缩机构额定压缩力为800kN，可以充分的压实垃圾块。