

# 广东 10立方 后翻垂直式垃圾压缩机 工厂包安装调试

产品名称	广东 10立方 后翻垂直式垃圾压缩机 工厂包安装调试
公司名称	四川德胜时代液压机械有限公司
价格	128000.00/套
规格参数	垃圾箱容积:8-12立方 品牌:四川德胜 压缩方式:垂直压缩
公司地址	中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区蜀泸大道88号10栋17区2层262号(自主申报)
联系电话	1888-0934712 18989137961

## 产品详情

### 广东 10立方 后翻垂直式垃圾压缩机 工厂包安装调试

德胜时代液压机械有限公司致力于生产高质量的后翻垂直式垃圾压缩机，帮助客户实现垃圾处理的高效率和环保要求。我们的产品包括后翻垂直式垃圾压缩机、后翻式垂压垃圾中转站、后翻式垂直压缩垃圾站和后翻式垂压垃圾转运站等设备。在本文中，我们将详细介绍广东地区的10立方后翻垂直式垃圾压缩机及其相关信息。

价格：

产品参数：

品牌：四川德胜 电机功率：11-25kw 压缩方式：垂直压缩 垃圾箱容积：8-12立方 投料方式：三轮车  
垃圾桶 举升方式：垂直举升

我们的广东 10立方后翻垂直式垃圾压缩机以其高质量和可靠性而备受好评。我们选用的品牌为四川德胜，以保证产品的品质和性能。其电机功率范围为11-25kw，能够满足不同场景的垃圾处理需求。

压缩方式采用了垂直压缩技术，可以有效地减少垃圾的体积，使运输更加方便和经济。配备了8-12立方的垃圾箱容积，满足了中小型垃圾处理需求。，投料方式采用了三轮车和垃圾桶，简化了垃圾的收集和投放过程。

举升方式为垂直举升，使得垃圾箱在压缩过程中更加稳定可靠。我们还提供了工厂包安装调试的服务，确保设备在安装完毕后能够正常运行，并为客户提供技术支持和培训。

购买我们的广东 10立方后翻垂直式垃圾压缩机，您将获得优质的产品和周到的服务。垃圾处理是一项重要的环保任务，我们致力于为客户提供高效、可靠的解决方案。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。

垂直式垃圾压缩机主要由压缩装置、垃圾箱总成（含压缩腔、储存腔、液压腔、前、中闸门）、保险销装置、动力单元（液压系统、电气控制系统）、附加装置（包括排污装置、喷雾除臭装置和高压冲洗设备等）及设备基础组成，1-翻转机构 2-压头 3-锁销装置 4-立柱 5-垃圾箱体 6-前门 7-中门 8-前门油缸 9-中门油缸 10-举升油缸 11-推板 12-储存腔 13-压缩腔 14-动力单元 15-保险销装置。

### 1.1 功能用途及特点

该垃圾压缩机工作流程是将松散的生活垃圾倒入压缩机压缩腔进行压缩成块后，通过推板将块状垃圾推入储存腔（完成动作后推板退回），然后再次倾倒垃圾至压缩腔进行压缩，待压缩完成后，推板将两块垃圾推入与设备对接的垃圾转运车，由原来的垃圾松散运输为现在的压缩成块运输，其优点如下：

- n 设备具有高强度结构，运行可靠性高；
- n 设备土建厂房高度需求低；
- n 压缩油缸行程短，垃圾压缩效率高；
- n 动力单元在地面，方便维护及维修；
- n 垃圾减容积率高，节约了垃圾填埋场；
- n 块状垃圾压缩密度大，充分发挥车辆运输能力；
- n 液压系统优化设计耗能少、噪音低；
- n 操作简单、逻辑设置合理、运行安全可靠；
- n 考虑寒冷地区使用要求，站房内布置具有更强的适应性，使用范围广；
- n 避免二次污染，保护环境。工作环境要求:

环境温度：-20 ~ +45 工作场地：垃圾转运站

后翻式压缩装置主要由后翻机构、压头机构、压头导向装置、锁销装置四部分所组成，是垃圾压缩机的主体；投料车卸料时，翻转机构可以将压头翻转至箱体后部，让开投料口，便于投料车倾倒垃圾；压缩时，翻转机构将压头翻至投料口上方，并通过联动机构，使锁销装置与箱体锁紧，保证压缩时，压头能承受足够反作用力；压缩机构额定压缩力为800kN，可以充分的压实垃圾块。