

加油站专用JDB-2固定式静电接地报警器

产品名称	加油站专用JDB-2固定式静电接地报警器
公司名称	济南金友利燃气设备有限责任公司
价格	450.00/台
规格参数	
公司地址	济南市天桥区北园路215号写字楼710室
联系电话	86-053185956186 13969136780

产品详情

jdb-2固定式静电接地报警器

静电接地报警器工作原理：

静电接地报警器采用优质芯片，微型电子电路连续检测连接设备回路和接地端子回路电阻值，通过顶尖、接地夹体、接地夹电缆、接地电缆和接地桩的有效连接，使连接设备与大地形成等电位，将静电导入大地，保证设备静电接地回路电阻符合国家安全标准规定。

静电接地报警器产品特点：

- 1、超低功耗设计，24小时自动检测；
- 2、模块化设计，抗震动、防潮、免维护；
- 3、自动声音报警信息提示；
- 4、夹子强力弹簧能有效破除油漆、铁锈、油污；
- 5、硬质合金顶针，耐磨、牢固，正常使用无需更换；
- 6、不锈钢锯齿形锁紧垫片配置使接地更可靠。

静电接地报警器使用范围：

在燃油、化工装御场所；加油充气站、油漆、涂料、炼油、化工、制药产品生产加工区；机场、油轮、

船舶和铁路槽车的装卸场所；化学物品储藏罐的可移动式顶盖；其它需要静电接地的场所。

静电接地报警器产品介绍：

- 1、标准配置：报警器接地电缆长3米，接地夹子电缆长5米，夹子线可以根据要求配置螺旋线或其它。
- 2、固定式适用于单位置装卸场所，可以装在户外。
- 3、移动式适用于多位置装卸场所，使用时两只接地夹子分别夹在接地桩和连接设备上移动灵活，使用方便。
- 4、经济型有简单的防雨外箱，适用于室内或有棚蔽保护的场所。
- 5、一体式是指接地夹子跟报警器一体化设计，直接与接地桩或接地端子连接，安装方便，更经济实用。
- 6、船用的功能在于在夹子连接端增加一个隔离防爆开关，使用在油轮、船舶装卸场所。自动卷轴为自动锁定装置，配置15m耐油电缆，防锈、耐温、耐老化，可自动回缩，自动定位，方便安装在任何地方，特别是移动式设备如汽车罐车、槽车等。
- 7、防爆等级：exibllbt4适用范围：各种汽车，罐车等移动储罐；加油站、油库、油柴厂、药厂、酒精厂、化工厂及其它需用静电接地场所，采用锂电池一次性封闭式静电接地报警器，耗电低，静态耗电为0.01ma,报警时的工作电流为1.4 ma。