

汽车用连接器耐化学试剂试验，随机振动分析

产品名称	汽车用连接器耐化学试剂试验，随机振动分析
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

汽车用连接器耐化学试剂试验，随机振动分析

1.球水位之检查与调整

积水筒水位不可过高，使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常，影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整，可调整积水盒的高低。

2.湿球测试布之更换

当测试布表面不干净或变硬，或于做完温度控制后，继续做温湿球度控制前都必须更换测试布。测试布约三个月更换一次，更换时应用清洁布擦拭测温体（Sen-sor），更换新测试布时应先清洗干净。

3.冷凝器灰尘之清除

冷凝器应定期每月保养，利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或利用高压空气喷除灰尘。

4.检查超温保护器

试验箱运转时，超温保护之设定高值加20 ~30 。试验箱内之温度升至超温保护之设定点时，加热器之供电即停止，"OVERHEAT"超温警示灯亮但风扇仍运转，若长时间运转及无人看管，运转前请务必确实检查超温保护器，是否设定妥当（湿球超温保护器之设定为120 ）。