

# 汽车动力设备测试标准，外壳防水等级

产品名称	汽车动力设备测试标准，外壳防水等级
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

汽车动力设备测试标准，外壳防水等级

### 制冷压缩机底座应牢固

如果用手按压制冷压缩机，噪音会显著降低，手伸出的噪音也会扩大。这种情况通常是由于制冷压缩机的底座是固定的。减震垫承载力不均匀或地脚螺栓松动。制冷压缩机的底板不牢固。调整，拧紧部分地脚螺栓，拆卸失去弹性的密封圈。

### 4、 高低温交变湿热试验箱背面与墙面成倾角

使测试设备的反面和墙壁成为一定的倾斜角。反面与墙壁倾斜1-3度后，设备一侧开口较大，另一侧开口较小，呈扬声器状。如果大侧释放更多噪音，应处理对象；如果小侧噪音较小，则应处理人的区域活动。

### 5、 适当垫好试验设备的四个角

将设备抬高3~6cm，调整四角平衡，扩大壳体底部的空气对流室内空间。这样，制冷压缩机的噪声和其他噪声从壳体底部排出，减少了从壳体两侧和上端排出的噪声。