

昌吉双向止水闸门价格

产品名称	昌吉双向止水闸门价格
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	3000.00/件
规格参数	用途:调节 材质:铸铁可镶铜 适用范围:污水厂 电站渠道水库
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

昌吉双向止水闸门价格

铸铁闸门是我厂生产的一种高品质水利设备，价格为3000.00元/件。下面将为您介绍铸铁闸门的用途、材质以及其优势。

1. 用途：

河畔 污水厂 电站渠道 水库

铸铁闸门广泛用于以上场所，能够有效地调节水流，确保水利设施的正常运行。

2. 材质：

铸铁可镶铜。我们厂采用优质的铸铁材料制作闸门，可以镶铜以增加闸门的耐腐蚀性和使用寿命。

3. 优势：

品牌：新河县河畔水利机械厂是一家具有多年生产经验的zhiming厂家，为客户提供高品质的产品。

功率：1.5KW的功率保证了铸铁闸门的稳定性和运行效果。

加工定制：我们可根据客户的具体需求进行加工定制，确保产品完全符合客户要求。

调节：铸铁闸门具有良好的调节功能，可以根据实际情况对水流进行jingque控制。

适用范围：适用于各种水利工程，包括河流、污水厂、电站渠道和水库等。

通过以上介绍，相信您对我们的铸铁闸门有了更深入的了解。我们提供的产品质量可靠，价格合理。如果您有需求，欢迎随时联系我们，我们将为您提供最满意的服务。

直升式平面滑动 主要由闸框、闸板、吊座及紧闭斜铁等零部件组成。为克服以往钢门易锈蚀的缺点，闸

框、闸板全采用铸铁组成，其中闸框又由上横梁、下横梁、左直梁、右直梁组成。为了制造、运输、安装方便，闸板一般根据其大小或高度情况由上下几部分拼装组成。

闸板是直接承受水压力的挡水构件，闸框是闸板四周的支承构件，也是闸板上下运动的滑道，滑道以外部分镶嵌于闸墩及闸底的二期混凝土中，将闸板所承受的水压力均匀地传递到闸墩及闸室底部。闸框迎水面四周与闸板框四周背水面接触处经机械精制、加工

刨光后平直光滑、贴合严密，使结合面、止水面与运动滑道合三为一。在启闭机作用下，当闸门启闭运行时，紧闭斜铁和闸框滑道确保闸门的纵横运行轨迹，在水压力和紧闭斜铁的双重作用下，确保闸板运行平稳，使闸板与闸框滑道紧密贴合，从而达到有效止水的目的。