

多型号钩锁器重型铁路道岔钩锁器铁路道岔锁

产品名称	多型号钩锁器重型铁路道岔钩锁器铁路道岔锁
公司名称	襄阳联杰机电有限公司
价格	235.00/件
规格参数	品牌:联杰机电
公司地址	襄阳市高新区邓城大道49号国际创新产业基地11号楼301室
联系电话	15327921520

产品详情

产品介绍：

主要用于修道岔信号转辙机时锁闭道岔、通过特运列车时锁闭道岔、临时停电时列车运行锁闭道岔、封闭专用线锁闭专用线道岔、线路新开道岔锁闭新开未开通道岔、线路专用线施工时锁闭道岔。

产品参数：

规格型号：斥离型/可动心型/密贴型（使用安装在43.50.60.75轨尖轨700-1200mm处）

使用方法：

1.尖轨、密贴道岔钩锁器

a:棘轮扳手式，先把钩锁器卡轨座用棘轮扳手反方向调到没外处，从铁道外钢轨底部穿过钢轨，钩锁器勾住尖轨，然后用棘轮扳手正向旋转扭紧，最后用棘轮扳手紧固，用专用内六方扳手拧紧防松螺丝到凹槽内，取出棘轮扳手，锁上专用锁即可;拆除时反操作程序进行退出。

b:勾型扳手外锁式，用手将手轮旋到手把处，轨块移到手轮处，钩锁器钩头从钢轨外底部穿过，钩头钩住尖轨轨底，把卡轨块推到钢轨处，用手转动手轮到卡轨块，用勾型扳手扭紧，对准锁孔上锁即可，拆除反方向才做即可。

c:勾型扳手内锁式，用手逆时针转动调节手轮至手把处，移动卡轨座到调节手轮处，钩锁器钩头部位从

钢轨外侧向内穿过，勾住道岔尖轨底部，移动卡轨座至钢轨处，用手旋转手轮到卡轨座，最后用勾型扳手扭紧，扭紧时手轮上凹槽处对准内锁顶丝中心，最后用专用外六方螺丝刀扭紧，若需上二道锁，可在卡轨座上上通用锁，拆除时反方向操作即可。

2.斥离尖轨钩锁器

a:顶式顶锁器，先把顶锁器调到最短处，顶锁器下卡槽处卡在基本轨底边，顶丝端部对准斥离轨，调节中部丝杆顶到斥离轨，最后用勾型扳手扭紧，再把防松螺母锁紧，最后把防盗罩盖上，上锁锁闭。拆除时反方向程序进行。

b:支撑式，先把花手轮用手调到钩头处，卡块移到手轮处，钩锁器头部从钢轨外侧底部穿进，顶住斥离道岔尖，移动花手轮，使卡轨块槽卡入钢轨底部，最后扭紧并上锁，拆除反方向操作即可。

3.可动心钩锁器

同形式的尖轨钩锁器操作方法一致。