

小型美容整形医院专用污水处理设备资讯

产品名称	小型美容整形医院专用污水处理设备资讯
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

小型美容整形医院专用污水处理设备资讯

随着医院的不断发展，污水排放量也随之增加。污水的处理也成为一个重要的工作。下面来介绍一下污水的处理过程。医院污水除生活污水中的粪便、卫生棉纸等外,还夹杂浓血、废弃物、药物及洗涤剂等。

其中农业生产体系物占污染总量40%左右,同时还含有大量的病毒、细菌、寄生虫卵及其他有害物质。特别是传染病医院、肿瘤医院及综合医院产生的污水,其污染物浓度高、危害大,若不经处理就排入市政下水道或河道,会严重污染环境和危害人类健康。

这款设备集污水收集、过滤、灭菌、除臭、除色、自动排水于一身功能齐全，结构紧凑，节能环保，无人值守，无需投药。

主要原因是美容机构通常设有护理室、手术室，其产生的废水还有大量细菌、病毒、寄生虫卵及有害物质，这些废水须经有效处理才可排放，否则会对自然环境和生活环境造成很大危害，危害人类健康。一套有效处理美容机构污水处理设备对生活环境和社会有深远意义。

工作原理是通过污水过滤器在污水处理装置中过滤各种固体物质，增加电磁阀的寿命，由消毒水箱和污水缓存水箱组成污水缓冲区和污水消毒区，当污水进入污水消毒区后,消毒水箱水位到达低位的水位检测器时,气泵和臭氧发生器开始工作,接着污水消毒区水位到达高位的水位检测器时，污水缓存区和污水处理区之间的电磁阀在牙科设备的主机控制使管道截止，而污水消毒区继续消毒一段时间，在到达消毒时间后污水电磁阀在设备的主机控制使管道导通将消毒完成的污水排放出去，当排放到消毒水箱排放水位低于低位的水位检测器时，设备的主机控制污水电磁阀使管道导通，向消毒水箱内注入污水进行以上循环。

设备特点：

- 1、精密管道液位感应器，设备实现管道有水自动运行，无水自动待机；
- 2、设备内部自带污水处理箱，高水位排放，低水位停止，消毒时间充足；

- 3、设备自带三重保险丝不易烧屏，运行声音低；
- 4、臭氧氧化消毒杀菌、灭菌率高达99%、消毒更*；
- 5、无须投加化学药剂、操作更安全卫生

设备运行使用

- 1、将设备进水、出水管路连接好，接入AC220V电源；
2. 首先启动设备进入操作系统界面，首先选择控制状态。运行状态为绿色，停止状态为红色。

手动控制状态：手动启动停止自吸泵、消毒泵。

自动控制状态：设备受液位信号控制，当检测到来水信号时设备启动运行，当来水信号取消时，设备按照所设定延时时间延时停机。

循环控制状态：设备*受所设置时间控制，间歇式启动停止。

- 3、当采用自吸进水方式设备时，需要将设备内置抽吸泵内添加引水；
- 4、引水添加完成后方可运行；