

# PGM-1700便携式硫化氢气体报警仪

产品名称	PGM-1700便携式硫化氢气体报警仪
公司名称	济南金友利燃气设备有限责任公司
价格	2300.00/台
规格参数	
公司地址	济南市天桥区北园路215号写字楼710室
联系电话	86-053185956186 13969136780

## 产品详情

### pgm-1700便携式硫化氢气体检测仪

· 产品描述: toxirae 3单一毒气检测器体积小、外形时尚、性能可靠，除可持续显示有毒气体浓度外，还可显示stel值、twa值、峰值，以及电池剩余寿命、标定提示等信息，单独设置高/低浓度和stel/twa报警限值，可用于有毒有害环境工作人员的防护。

#### · 技术参数

· 尺寸:8.6 × 5.5 × 2 cm

重量:76g (含锂电池)

采样方式:扩散式

外壳材质:不锈钢、工程塑料

防护等级:ip67，完全防尘，可水淋

抗电磁辐射:emi/rf等级：emc directive 89/336/eec

工作温度:-20 ~ 60 (连续工作) / -30 ~ 60 (间断工作)

环境湿度:0% ~ 95%相对湿度 (无冷凝)

atexi认证:ii 1g eex ia iic t4

ul/cul/csa认证:class i, division 1, group a, b, c, d,t4

iecex认证:ex ia iic t4

显示屏:大屏幕液晶显示

显示语言:英语+符号

显示内容:气体名称、测量值、电池电量、标定信息

按键:2个操作键

报警方式:95db@30cm蜂鸣器、6led闪烁、内置振动

报警信号:高浓度/低浓度/twa/stel报警、超量程报警、电池电量不足报警

报警点设置:单独设置twa、stel和高/低报警限值

数据存储:内置存储10次报警数据

采样间隔:红外数据传输

电池:2/3 aa锂离子电池，可更换，不可充电

运行时间:可连续工作2年（视工作环境和频率）

标定方式:零点/扩展标定，手动/自动标定

传感器配置:单一ec传感器