

# PBT 3300日本宝理

产品名称	PBT 3300日本宝理
公司名称	东莞市庆友塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平大京九市场塑旺街
联系电话	0769-86291350 13416847300

## 产品详情

pbt 3300日本宝理 pbt 3300日本宝理

由于"价格"浮动,请您及时来电,荣运塑胶给你"最新报价"!!

联系人：孙先生 手机：13650425232有报价需要，请电议，免费提供物性 sgs等报告

qq:1660282182

pbt 3300日本宝理 30%玻纤增强 重要参数：密度:1.53 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:93 拉伸强度:132 mpa 弯曲强度:210 mpa 弯曲模量:9.12 mpa

pbt 3316 日本宝理 30%玻纤增强 重要参数：密度:1.66 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:98 断裂伸长率:2.7 % 弯曲强度:225 mpa 弯曲模量:9610 mpa

pbt 3116 日本宝理 7.5%玻纤增强 重要参数：密度:1.49 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:49 断裂伸长率:4.5 % 弯曲强度:132 mpa 弯曲模量:4410 mpa

pbt 3216 日本宝理 15%玻纤增强 重要参数：密度:1.54 g/cm<sup>3</sup>断裂伸长率:3.5 % 弯曲强度:166 mpa 弯曲模量:6080 mpa 热变形温度:208

pbt 3226 日本宝理 20%玻纤增强 重要参数：密度:1.57 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:78 断裂伸长率:3.4 % 弯曲强度:186 mpa 弯曲模量:7250 mpa