

大平米烘干炕烘干药材用生物质热风炉 生物质热风机 颗粒燃烧炉 生物质净化机

产品名称	大平米烘干炕烘干药材用生物质热风炉 生物质热风机 颗粒燃烧炉 生物质净化机
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:飞鸿 性能:节能环保 规格:10-600万大卡
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

产品详情

基本原理：通过均匀给料使原料进入炉膛内部，高温裂解悬浮半气化燃烧，然后把输出的热量传输给用能设备。利用辐射热和对流热的原理，三次配风增氧将颗粒在燃烧机炉膛内充分燃烧，把85%以上的热量输送给用能设备。

使用范围：蒸汽锅炉、导热油炉、烘干机、喷涂线、燃煤锅炉、熔铝炉、焚烧炉、锻造加热等。

六大特点：更环保、更省钱、更安全、更智能、寿命长、大吨位。

生物质锯末燃烧机简介：生物质锯末燃烧机又叫木糠燃烧机，拥有的生产团队，针对以往客户反映情况对本公司的产品不断的进行改革，生物质锯末燃烧机 1、采用三层保温系统，**层是高铝耐火砖，可耐高温1700度，抗热震性能较好，第二层是浇铸料可延长炉体的使用寿命，第三层是水循环隔热保温，能防止炉体表面温度过高，炉体表面不超过60摄氏度，防止工作人员烫伤。 2、采用辐射热、对流热、三次配风增氧悬浮燃烧，提供过剩的空气使燃料**限度的燃烧，温度可达1000-1200摄氏度。

生物质锯末燃烧机使用燃料：适用于水分15%以下，1-2mm生物质锯末（木糠），原料来源广泛，各种农（稻草、麦草、玉米杆、玉米芯、稻壳、花生壳、棉花壳、棉花杆、茅草、杂草.....）林（树木、树皮、树根、树叶、刨花、竹粉、锯末.....）等废弃物均可做为燃料，成本较低。

生物质锯末燃烧机应用范围：蒸汽锅炉、热水锅炉、工业炉窑、焚烧炉、熔烧炉、厨房设备、干燥设备、食品烘干设备、熨烫设备、烤漆设备、工业退火炉、沥青加热设备、压铸机、印染行业等等.....

中朗生物质锯末燃烧机特点：1、体积小、安装、移动方便

2、非常适合小型热处理用能设备。燃烧热效率可达90-95%，与燃油燃气设备对比可以节省：50-70% 3、

无污染环保效益明显：以可再生生物质能源为燃料，实现能源的可持续利用。采用高温分段燃烧技术，

烟气中NOX、SO2、灰尘等排放低，是燃油（气）燃烧机、电加热等**的替代品；4、无焦油、废水等各种废弃物排放：采用高温裂解燃烧技术，焦油等以气态的形式直接燃烧，解决生物质气化焦油含量高的技术难题，避免了水洗焦油带来的水质二次污染；5、加热温度高：技术采用三次配风，连续供料连续生产，火焰稳定，高温段温度可达1300℃，被工业广泛应用；6、投资、运行费用低：生物质燃烧机构设计合理，用于各种设备时改造费用低，运行时比燃油锅炉加热成本降低60%以上，比燃气锅炉加热成本降低40%以上，是电炉、油炉、气炉节能环保改造、更新换代的**选择；7、操作简单、维护方便：采用变频自动给料，风力除灰，操作简单，工作量小，单人值班即可，生物质燃烧机是广大锅炉企业的**选择。货源说明 中朗机械设备有限公司有自己的工厂进行生产制造，厂家**一手货源，公司生产周期短，保证货品的品质 关于尺寸 尺寸为人工测量，因测量工具和测量方法不同等因素，误差会控制在客户可接受的范围内，这些误差我们会与客户沟通并让客户了解设备生产的全过程。我们根据客户的要求进行生产，让客户达到真正的自主购物 关于颜色 本公司商品均为实物拍摄，外形和颜色经校对，与实物平铺图**为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有一些差异。 关于客服 如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。 关于售后 我们将提供完整的售后服务，在设备到达目的地后我们会派人员进行指导安装和调试 并且对工作人员提供免费的培训。

生物质燃烧机构设计合理，用于各种设备时改造费用低，运行时比燃油锅炉加热成本降低60%以上，比燃气锅炉加热成本降低40%以上，是电炉、燃煤炉、油炉、气炉节能环保改造、更新换代的好选择。

产品能耗：

20万大卡燃烧机

每小时15公斤—35公斤颗粒，匹配每小时*多燃煤量30公斤的锅炉，平均一小时20公斤煤炭的

40万大卡燃烧机

每小时30公斤—70公斤颗粒，匹配每小时*多燃煤量50公斤的锅炉，平均一小时40公斤煤炭的锅炉。

60万大卡燃烧机

每小时40公斤—100公斤颗粒，匹配每小时*多燃煤量60公斤的锅炉，平均一小时60公斤煤炭的锅炉。

80万大卡燃烧机

每小时50公斤—130公斤颗粒，匹配每小时*多燃煤量70公斤的锅炉，平均一小时70公斤煤炭的锅炉。

100万大卡燃烧机

每小时60公斤—150公斤颗粒，匹配每小时*多燃煤量100公斤的锅炉，平均每小时80公斤煤炭的锅炉。

120万大卡燃烧机

每小时80公斤—200公斤颗粒，匹配每小时*多燃煤量150公斤的锅炉，平均一小时110公斤煤炭的锅炉。

产品规格：都配备进料调速器，可以调节进料快慢。