

CDW—60型冲击试验低温槽

产品名称	CDW—60型冲击试验低温槽
公司名称	济南高盛试验机制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济南袁柳工业园
联系电话	86-053187953178/87958867 13864165278

产品详情

山东济南高盛试验机专利生产各种试验冲击设备，欢迎有需要的朋友们前来洽谈，经营10余载的品质我们给

你保证的就是 服务 质量 技术。

cdw—60型冲击试验低温槽

一、性能特点：cdw系列冲击试验低温槽最佳符合gb/t229-2007《金属夏比缺口冲击试验方法》中对低温装置

的要求。采用进口复叠式压缩机制冷技术，利用热平衡原理及循环搅拌方式，达到对试样的自动均匀冷却、

恒温，可完全满足国家标准gb/t229-2007所规定的各项控温指标。该低温槽自动控温、自动记时、自动报警

，操作简便安全，工作效率高，制冷速度快，容积大，控温精度高，是金属材料低温冲击试验中理想的试样

冷却、保温设备。同时亦可用于其他低温检测和试验工作。根据厂家需要，可选择—40 ，—60 ，—80

，—100 ，—150 ，—196 度（液氮）低温槽。

二、低温槽适用行业：广泛用于石油化工、冶金、锅炉压力容器、钢板、钢管、风力发电、五金、金属、铸

造、泵、阀门、太阳能、兵工、紧固件、柴油机、电力、铁塔、铁道、船舶、机械制造、汽车、航空航天、

理化试验室、科研等部门低温理化试验的首选理想冲击设备。

三、主要技术参数：

- 1、控温范围：+30 ~—60 （室温 25 ）
- 2、恒温精度：< ±0.5
- 3、降温速度：

+30 ~0	约2.0 /min
0 ~ -20	约1.5 /min
-20 ~ -40	约1.0 /min
-40 ~—60	约0.7 /min
- 4、最大外形尺寸：900 × 505 × 850mm
- 5、有效工作空间：150 × 150 × 240mm
- 6、可装试样数量：> 60（冲击试样尺寸：10 × 10 × 55mm）
- 7、数显计时器：1分 ~ 99分，分辨率1分
- 8、冷却介质：乙醇或其它不冻液
- 9、搅拌电机：16w
- 10、工作电源：220v ~ 240v，50hz，3kw
- 11、试样筐三个。

符合国标或相关标准，gb/p229-2007《金属材料夏比缺口冲击试验方法》，也可同时满足astm e23-02a

、en10045、iso148、iso083等国际标准。质量三包，保修期一年，终生维护，零部件常年供应。