

汕头市户外广告牌专业机构办理出具报告

产品名称	汕头市户外广告牌专业机构办理出具报告
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	广告牌鉴定:墙面-屋顶-钢结构鉴定中心 检测项目:全国 检测时间:3-5个工作日
公司地址	深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
联系电话	0755-29650875 13590406205

产品详情

汕头市户外广告牌专业机构办理出具报告

广告牌安全检测鉴定钢结构构件评级：

1. 构件的安全性等级应按承载能力（包括构造和连接）项目评定，并取其中较低等级作为构件的安全性等级。

2. 承载能力是指构件在荷载作用下抵抗破坏的能力，应根据国家现行相关设计规范和设计要求进行评定。

3. 钢构件的承载能力项目，应考虑钢材性能、抗力、荷载效应及结构重要系数、过大的变形和偏差等影响。

4. 钢构件的变形性能等级应按变形、偏差、一般构造和腐蚀等项目进行评定，并取其中较低等级作为构件的变形性能等级。

5. 钢构件的变形是指荷载作用下梁板等受弯构件的挠度，应按下列规定评定构件变形项目的等级：

a级：满足国家现行相关设计规范和设计要求；

b级：**过a级要求，尚不明显影响正常使用；

c级：**过a级要求，对正常使用有明显影响。

6. 钢构件的偏差包括施工过程中存在的偏差和使用过程中出现的*性变形，应按下列规定评定构件偏差项目的等级：

a级：满足国家现行相关施工验收规范和产品标准的要求；

b级：**过a级要求，尚不明显影响正常使用；

c级：**过a级要求，对正常使用有明显影响。

7. 钢构件的腐蚀和防腐项目应按下列规定评定等级：

a级：没有腐蚀且防腐措施完备；

b级：已出现腐蚀但截面还没有明显削弱，或防腐措施不完备；

c级：已出现较大面积腐蚀并且截面有明显削弱，或防腐措施已破坏失效。

8. 与构件正常使用性有关的一般构造要求，满足设计规范要求时应评为a级，否则应评为b或c级。

户外广告设施存在大量安全问题

1、户外广告设施的安全问题，随着城市建设的快速发展，户外广告设施的数量和规模也在不断扩大，给城市的安全带来了巨大的隐患。

2、设计方案不当 部分广告设施未请专业设计机构进行设计，仅凭经验施工，部分虽然有设计图纸，但

