

远程测控终端RTU6603

产品名称	远程测控终端RTU6603
公司名称	长春阿尔泰科技有限公司
价格	2990.00/个
规格参数	
公司地址	沈阳市和平区文萃路新城大D座1单元
联系电话	86-043186887753 15843092085

产品详情

rtu6603 arm9核心的at91sam9261处理器，拥有4m flash、64m sdram、16mbit的数据存储器、可配置的开关量输入/输出、模拟量输入、模拟量输出，总线有rs-232、rs-485和10/100m自适应以太网，并带有相应的总线接口。 高性能的32位risc处理器(arm9tdmi核)

主频高达200m (外部晶振为18.432mhz)

4 mbytes数据flash

64 mbytes sdram

模拟量隔离输入：8路单端或4路差分12/14/16位可硬件配置模拟量输入，量程软件可选： $\pm 10v$ 、 $\pm 5v$ 、 $0v \sim 10v$ 、 $0v \sim 5v$ ，也可硬件配置为 $0 \sim 20ma$ / $4 \sim 20ma$ 电流模式

模拟量隔离输出：4路12位模拟量输出，输出范围： $0v \sim 5v$ 、 $0v \sim 10v$ 、 $\pm 5v$ 、 $\pm 10v$

16路数字量输入（干接点/湿接点、ttl兼容）/输出（集电极开路），可每8路硬件配置（隔离），分为a型（默认）、b型、c型

低功耗的精确rtc实时时钟（ $0.48\mu a @ 3v$ (典型值)、可任意调高或调低计时精度）

带有rj-45的10/100m base-t 以太网接口

1个5线制rs-232串口

1个rs-485的通讯接口（隔离）

效率高达90%的dc转换器（ $1a @ 12v$ ）

指示灯：电源指示灯、程序运行状态灯

电源：9v ~ 30vdc

工作温度：-40 ~ +85