

厨房排烟制作 萍乡厨房排烟 万誉暖通环保

产品名称	厨房排烟制作 萍乡厨房排烟 万誉暖通环保
公司名称	江西万誉环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

通风系统设计问题

1.气流组织：

通风工程气流组织的基本原则是排风口应尽量靠近有害物源或散热设备，送风口应尽量靠近操作地点或人员经常停留处。

2.系统阻力：

通风管道是通风系统的重要组成部分，通风管道系统设计的目的，是要合理地组织空气流动，厨房排烟制作，在保证使用效果的前提下，合理确定风管的结构、布置和尺寸，使系统的初投资和运行费用综合。

从理论上说，在送、排风管进入土建竖井处设与不设层流板其阻力系数相差可达10倍，从某工程实际检测中发现，厨房排烟施工，同样型号的的风机近似的风管和风口，用作送风时风量为9780m³/h，酒店厨房排烟，用作排风时风量为

6560m³/h，差距达成22.7%.风口选用偏小也是系统阻力增大，风量下降的一个因素。

正确设置消防排烟风机的方法

首先，消防排烟风机距隧道边壁的距离不宜太近，以免影响通风效果。其次，消防排烟风机布置离隧道壁面较小距离为20

cm，救援“ ”的设置将隧道分为不同防域，萍乡厨房排烟，充分利用救援站处的斜井和隧道两端的消防排烟风机作为送入新风和排烟的通道，通风必须维持横通道口处于正压状态，防止烟气流向通道内。后

，消防排烟风机从安全隧道向通过横通道向事故隧道方向送风，抑制烟气进入横通道及未发生事故的隧道

通风管道按用途区分的材质有哪些

- 1、净化空调系统用风管:镀锌板、不锈钢;(使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用)
- 2、中央空调系统用风管:镀锌板、彩钢保温板;(可使用玻璃钢、复合材料)

通风管道按用途区分的材质有哪些

- 3、环境控制系统用风管:镀锌板、不锈钢;(可使用塑料、玻璃钢、复合材料)
- 4、工业通风系统用风管:钢板 镀锌板;(可使用塑料、玻璃钢、复合材料)

注:玻璃钢风管可分有机、无机二种，根据设计规范有消防要求的禁用有机材质;

- 5、特殊使用场合用风管:矿用涂胶布风筒、矿用塑料通风管;(要求阻燃抗静电矿用安全特性)

厨房排烟制作-萍乡厨房排烟-万誉暖通环保由江西万誉环保工程有限公司提供。江西万誉环保工程有限公司位于赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万誉暖通环保在风机、排风设备中享有良好的声誉。万誉暖通环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万誉暖通环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。