

# 万誉暖通环保 不锈钢风管焊接 吉安不锈钢风管

产品名称	万誉暖通环保 不锈钢风管焊接 吉安不锈钢风管
公司名称	江西万誉环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储
联系电话	18970812080 18970812080

## 产品详情

通风管道按用途区分的材质有哪些

- 1、净化空调系统用风管:镀锌板、不锈钢;(使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用)
- 2、中央空调系统用风管:镀锌板、彩钢保温板;(可使用玻璃钢、复合材料)

通风管道按用途区分的材质有哪些

- 3、环境控制系统用风管:镀锌板、不锈钢;(可使用塑料、玻璃钢、复合材料)
- 4、工业通风系统用风管:钢板 镀锌板;(可使用塑料、玻璃钢、复合材料)

注:玻璃钢风管可分有机、无机二种,根据设计规范有消防要求的禁用有机材质;

- 5、特殊使用场合用风管:矿用涂胶布风筒、矿用塑料通风管;(要求阻燃抗静电矿用安全特性)

通风管道安装的注意事项

- 1、各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。
- 2、通风管道的风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。
- 3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,吉安不锈钢风管,消声片、油漆层有无损伤。

4、安装使用的材料：螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。

使用消防排烟风机时需要注意些什么

- 1、如发现流量过大，不符合使用要求，不锈钢风管法兰，或短时间内需要较小的流量，不锈钢风管焊接，可利用节流装置进行调节。
- 2、对温度计及油标的灵敏性定期检查，并应控制轴承箱油位在规定的允许范围内。
- 3、在排烟风机的开车、停车或运转过程中，不锈钢风管生产厂家，如发现不正常现象时，应立即进行检查。
- 4、对检查发现的小故障，应及时查明原因，设法消除或处理，如小故障不能消除，或者发现大故障时，应立即进行检查。
- 5、除每次拆修后，应更换润滑油外，还应定期更换润滑油。
- 6、对E式传动的轴承座应定期（季度）检查，清洗和补加润滑油，以防轴承烧坏。

万誉暖通环保(图)-不锈钢风管焊接-吉安不锈钢风管由江西万誉环保工程有限公司提供。江西万誉环保工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！