

# BLITZFIRE布利斯水炮

产品名称	BLITZFIRE布利斯水炮
公司名称	上海克火消防器材有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区停车场路7幢22号
联系电话	86-02151097353 15900688286

## 产品详情

### 布利斯便携式水力自摆水/泡沫两用炮特点介绍

布利斯水炮是一种结构简单、重量轻、容易操作的便携式水炮。这种水炮有一个创新的安全关闭阀，在水炮晃动或意外情况下，它将自行关闭水流。这一安全设计使射流装置失控时，能降低伤害的危险。自摆装置由水轮机驱动，可在±40°范围之间，炮头会均匀地、有节奏地左右摇摆而不需人为控制。这种水炮在防爆和危险区域的火灾扑救中，有xxc-33, xxc-43, xxc-53三种型号选择。

### 流量控制/安全关闭阀

布利斯水炮装有一个既能控制流量又能自动关闭的安全阀门。阀门设有六档流量定位，消防队员可根据实际需要快速打开或水炮受到各种外力突然移动时则自动关闭水流，防止人员伤害。阀门装有机械阻尼装置。当阀门关闭速度以减少水锤效应。

### 安全关闭阀锁定钮

阀门在关闭状态下是锁定的，以防不经意间手提水炮突然打开阀门喷射水流造成人员伤害。打开阀门时须将缓慢拉升阀门把手。一旦打开阀门即可松开锁定钮。阀门关闭后锁定钮自行锁定。

### 水力自摆装置

布利斯水炮装有水力自摆装置。自摆装置由水轮机驱动，可以设定在 $20^{\circ}$ 、 $30^{\circ}$ 、 $40^{\circ}$ 范围之间，炮头会均匀摆动而不需人为控制。装置上装有摇摆和停止按钮。按下摇摆按钮，炮头即自行摇摆。按下停止按钮炮头即停止左右、上下人为控制。

### 缩折撑脚与钨钢防滑钉

布利斯水炮有两只撑脚，可缩折便于存放。拉开撑脚即可定位作业。撑脚撑开、缩折都有弹簧定位扣固定。钨钢钉，在地面上固定水炮防止滑移。钨钢钉耐磨性是普通钢的400倍，且更换简便。

### 可转动进/出水口

布利斯水炮装有可转动进/出水口。进水口上下可转动 $20^{\circ}$ ，不必抬起炮身就可连接各种不同尺寸水带。出水口可在 $10^{\circ}$ ~ $50^{\circ}$ 之间转动，用手推拉即可调整射流方向。出水口在压力下易于转动、重新定位并便于快速对准。

### 可选炮头

用户根据不同需求，可选择固定流量炮头、手动可调流量炮头以及自动调压炮头。

### 自动调压炮头

自动调压炮头出水口装有弹簧压板，恒定出水压力为7巴。自动调压炮头的优点是无论进水口是在额定压力原因小于或大于压力7巴时，出水口压力始终保持在7巴，以保证水炮在各种水压下都能正常作业。如果水压过低，只需将它转至低压位置，水炮就能在低压状态下（4巴）作业。该炮头具有无须关闭自行冲

° ) 打泡沫功能。

### 特殊的表面涂层材料和工艺

最后的表面涂层远不仅仅是油漆而已。表面涂层是超强粉末涂层，具有无可匹敌的耐久性。附着在金属上而多年以后涂层颜色亦是鲜艳如初。标准颜色为天蓝色。

### 供货范围

型号：	xxc - 33	xxc - 43	xxc - 53
包括部件：	炮身、max-系列多功能炮头、悬挂支架	炮身、3节式直流炮头、悬挂支架、射流调节器	炮身、max-系列多功能炮头、悬挂支架、射流调节器、3节式直流炮头

### 布利斯便携式水力自摆水/泡沫两用炮技术规格

型号:	xxc-33 / xxc-43 / xxc-53
功能:	直流、喷雾、打泡沫
流量范围:	6.7 ~ 33.3 l/s
最大流量:	
最大工作压力:	12 bar
最大射程:	62m

左右摇摆角度:	$\pm 20^{\circ}$
俯仰角度:	$+10^{\circ} \sim +50^{\circ}$
标准接口:	dn80
重量:	17.1kg
外形尺寸:	65cm x 21cm x 26cm
所用材料:	铸铝合金、铝合金、不锈钢
说明 *	*将发泡管fj-lx-md装在炮头上即能打蛋白泡沫液。